



## PATTEX PU SOLVENT

### NATURA DEL PRODOTTO

Solvente a base di acetone.

### CAMPI DI IMPIEGO

Pulizia della pistola e degli attrezzi utilizzati nell'applicazione della schiuma poliuretanica. Eliminazione di residui di schiuma, non completamente induriti, dalle zone di applicazione, previa rimozione meccanica del prodotto in eccesso.

### MODALITA' D'USO

#### APPLICAZIONE

Svitare la bombola di schiuma poliuretanica dalla pistola ed avvitare Pattex PU Solvent nell'apposito sito. Spruzzare in un recipiente i residui di schiuma sciolti dal solvente, assicurandosi preventivamente che questo resista all'azione di PU Solvent. L'operazione di pulizia termina quando non fuoriescono più residui dalla pistola. Svitare la bombola del solvente e riporla in luogo fresco e ben ventilato.

#### AVVERTENZE

Operare in ambiente ben aerato e lontano da fuochi o fonti di calore. Applicando sulla bombola l'erogatore abbinato, il prodotto è utilizzabile anche per la pulizia di attrezzi o di eventuali residui di prodotto fresco nelle zone di applicazione della schiuma, previa rimozione meccanica della schiuma in eccesso. Prima dell'uso su superfici delicate e sensibili ai solventi organici (ad es. plastiche, superfici verniciate), fare una prova preliminare.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura chimica	Acetone, gas propellenti
Densità	0,75 g/ml circa

### FORMATO

Confezione da 300 ml.

### MAGAZZINAGGIO

Il prodotto deve essere conservato in luogo fresco ed asciutto; se ben conservato, rimane stabile per 12 mesi.

### NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:

[www.henkel.it](http://www.henkel.it)  
[www.portalehenkel.it](http://www.portalehenkel.it)