



Pattex Parkett Fugenleim

Einkomponentiger, transparent auftrocknender Weißleim mit sehr guter Wasserbeständigkeit, der zähelastische Fugen von hoher Festigkeit und Temperaturbeständigkeit bildet. Erfüllt nach EN 204 die Beanspruchungsgruppe D3 – wasserfest.

Anwendungsbereiche

- Verleimungen von Parkettelementen (Nut und Feder) für Fertigparkette und Laminatböden
- Verleimungen, die erhöhte Wasserbeständigkeit erfordern
- Für Spanplatten, Massivholz, Verlegeplatten

Kenndaten

Basis:	Polyvinylacetat
Farbe:	weiß, transparent auftrocknend
Viskosität:	8.000 – 13.000 mPas (Brookfield)
Offene Zeit:	ca. 17 Minuten bei 20°C
Optimale Verarbeitungstemperatur:	20°C Leim-, Holz-, Raumtemperatur
Weißpunkt:	7°C, nicht unter 12° C verarbeiten
Lagerung:	1 Jahr im dicht verschlossenen Gebinde – frostfrei
Wasserbeständigkeit:	D3 nach EN 204
Verbrauch:	ca 15 g/Laufmeter Fuge
Auftrag:	einseitig
Reinigung:	nicht eingetrockneter Leim mit Wasser
Gefahrenklasse:	nicht kennzeichnungspflichtig

Abbindezeit

Der Belag ist nach 24 Stunden belastbar

Die zu verleimenden Flächen sollen passgerecht vorbereitet sein. Bodenelemente gemäß den Verarbeitungshinweisen des Belagsherstellers im Verlegeraum klimatisieren.

Leimauftrag: Spitze abschneiden und Pattex Parkett Fugenleim gleichmäßig strangförmig nach Angaben des Belagsherstellers auftragen. Die zu verleimenden Teile müssen innerhalb der offenen Zeit zusammengefügt werden. An Fugen austretender Leim sofort mit einem sauberen feuchten Tuch abwischen.

Wichtig: Das Wischwasser in relativ kurzen Abständen wechseln, um Leimschlieren zu vermeiden.

Artikel-Nummer / Gebindegröße
1485365 750 g

Diese Angaben beruhen auf unsere eigenen Erfahrungen, Mess- und Prüfergebnissen. Sie sind keine Zusicherung irgendwelcher Eigenschaften. Bei der Vielfalt der Werkstoffe und der unterschiedlichen Verarbeitungsbedingungen kann aus den Angaben im Merkblatt wie auch aus unserer technischen Beratung eine Verbindlichkeit nicht abgeleitet werden. Wir empfehlen in jedem Fall eigene Versuche durchzuführen.

HENKEL Central Eastern Europe GmbH
Erdbergstraße 29, 1030 Wien
Telefon: 01/71104 - 0

02/2011