



TECHNICH KENMERKBLAD 450g AERO360° TAB NIEUWE PARFUMS 2020



Herziening: 1
Uitgave: 05.08.2020
Aantal pagina's: 4

Aero 360° tab, geparfumeerd

Aero 360° Neutraal, Lavendeltuin, Waterval

EAN code:

IDH	PRODUCT	EAN CE	EAN VE
2631317	Rubson Aero 360° 4 tabs Lavendeltuin x 6	3178040677906	3178041109734
2631318	Rubson Aero 360° 4 tabs Waterval x 6	3178041318990	3178041185349

De Aero 360° tab is de navulling speciaal ontwikkeld voor het 450g Aero 360° toestel, dat helpt om een aangename omgeving te creëren.

KENMERKEN

Het Aero 360° vochtopnemer systeem helpt om:

- condensatie, onfrisse geuren, schimmel, meeldauw, en het loskomen van behangpapier te vermijden
- de ontwikkeling van stofmijt en meeldauw te beperken, wat de belangrijkste oorzaken van allergieën zoals astma en reuma zijn.

FUNCTIONALITEIT



1. Het AERO360° systeem absorbeert overmatig vocht, neutraliseert onfrisse geuren en verspreidt een aangename geur door de unieke 360° luchtcirculatie.
2. De AERO360° Tab zet vocht om in een zoutoplossing.
3. De zoutoplossing wordt opgevangen in de tank onder het AERO360° toestel.

Te O360° Humidity Absorber Tab



Geen electriciteit nodig



Milieuvriendelijk en handig

Toepassing

De 450g AERO360° Tab wordt gebruikt in combinatie met het AERO360° toestel en is geschikt voor ruimtes van 20m² met weinig luchtcirculatie. Voor grote ruimtes is het aanbevolen meerdere toestellen of het AERO360° toestel geschikt voor 40m² te gebruiken.



Beschrijving

AERO360° Tab	450g / diameter: 100mm / dikte: 41- 44mm
AERO360° Tab kleur	Twee-kleurig (blauw & wit)
AERO360° Tab samenstelling	Calcium chloride
Overige voordelen	Neutraliseert onfrisse geuren Verhoogde vochtopname Geuren: Neutraal, Lavendeltuyn, Waterval

Gebruik

Onmiddellijke opname	Eerste druppel binnen 12u*
Langdurige vochtopname	Tot 3 maanden* in een ruimte van 20m ² * Afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur in de ruimte
Zoutoplossing	Gemiddeld: 0,5 L * Afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur in de ruimte



Technologie



360° Luchtcirculatie

Het AERO360° systeem is gebaseerd op een natuurkundig principe – hoe meer contact de TAB heeft met de lucht, hoe meer vocht er opgenomen wordt. Het aerodynamische toestel heeft een unieke 360° luchtunnel welke zorgt dat de lucht volledig om de TAB kan circuleren.

De ultra absorberende TAB heeft een verbeterde golfvorm en een opening in het midden voor meer luchtcontact om zo de performantie van het systeem te optimaliseren. Dit leidt tot 40% meer efficiëntie*.

* vergeleken met de Henkel standaard

Gebruiksaanwijzingen

1. Druk op het symbool boven op het toestel om het apparaat te openen.
2. Open de navullingverpakking. Vermijd huidcontact.
3. Plaats de TAB met de blauwe kant naar beneden op de as van het apparaat en sluit het toestel.
4. Wanneer de TAB volledig is opgelost, open de gietsuit en laat de zoutoplossing in het toilet lopen.
Reinig het toestel met warm water.



Opslag

24 maanden voor de AERO360° Tab

Bewaar in een droge ruimte boven de 0°C.

Belangrijk

Om een optimale luchtcirculatie te garanderen, plaats het toestel minstens 10 cm van de muur. Vermijd dat de AERO360° Tab of de zoutoplossing in contact komt met verguld of gechromeed metaal, leer, stof, tapijt of andere vloerbedekking.

Bij contact, reinig onmiddellijk met warm water.

Gebruik boven 10°C.

Veiligheid

Dit product wordt beschouwd als gevaarlijk, voor verdere details en voor gebruik, raadpleeg de veiligheidsdatasheet op de website www.mymstds.henkel.com



“De informatie die we ter beschikking stellen in deze Technische Data Sheet (TDS) inclusief de aanbevelingen voor gebruik en toepassing van het product zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van het opstellen van deze TDS. Dit product kan op meerdere manieren worden toegepast en in verscheidene omstandigheden waar we geen controle over hebben. Henkel is daarom niet verantwoordelijk voor de geschiktheid van het product in de omstandigheden waarin u het gebruikt, evenmin als voor de beoogde toepassingen en resultaten. We raden u ten zeerste aan zelf uit te testen of het product geschikt is voor uw toepassingen.”

Elke aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie in deze TDS of enige schriftelijk of mondeling advies aangaande de betrokken producten wordt uitgesloten, tenzij anders expliciet overeengekomen en tenzij er sprake is van schade aan het leven of lichamelijke schade veroorzaakt door grove nalatigheid van onze kant en enige andere aansprakelijkheid volgens de geldende wet in verband met productaansprakelijkheid.”