



PATTEX POWER TAPE

Hoja de Datos Técnicos
Versión: 05/2020

CINTA ADHESIVA SUPER FUERTE 1001 USOS

1. TIPO DE PRODUCTO

Cinta adhesiva de alta resistencia y uso universal

2. CARACTERÍSTICAS

- La cinta POWER TAPE está formada por 3 capas, cada una de las cuales le confiere una parte de sus propiedades:
 - Capa exterior de polietileno: protección impermeable.
 - Capa intermedia de fibra de poliéster: alta resistencia.
 - Capa interior de elastómero autoadhesivo: excelente adhesión a múltiples superficies.
- Pattex POWER TAPE se puede utilizar para varias operaciones de sellado, retención, protección y reparación en el campo del hogar, jardinería, automoción y sanitario.
- Debido a la tecnología de tres capas, POWER TAPE se puede rasgar fácilmente con la mano.
- **Elevada resistencia a la tracción.**
- **Resistencia al agua a presión:** La cinta se puede utilizar para tapar fugas de mangueras y tuberías, soportando el contacto con el agua. Resiste hasta una presión de 4 bar.
- **Temperatura de servicio:** Para toda aplicación general, la cinta se puede utilizar a temperaturas comprendidas entre -10°C y +70°C.

3. CAMPO DE APLICACIÓN

Sin ser exhaustivas, a continuación, se dan listas de posibles aplicaciones para POWER TAPE.

- Auto y Taller

Sujeción de objetos en el maletero

Pegado de faros o pilotos rotos

Sujeción de retrovisor roto

Fijación de alfombrillas

Sellado de manguitos

- Casa y Jardín

Cerrado y embalaje de cajas

Reparación de mangueras con una fuga

Recogida y guarda de mangueras

Reparación del teléfono de la ducha

Reparación del tubo de la aspiradora

Reparación de marcos de fotos

Sellado de bolsas rotas

- Deportes y Pesca:

Reparación de red de tenis

Sujeción del grip de la raqueta

Reparación de botas de agua

Reparación de cañas de pescar

Reparación de velas

Encintado de manillar de bicicleta

- Viaje y Camping:

Cerrado de maletas

Reparación de tiendas de campaña

Sellado de pinchazos de colchones neumáticos

Confección de asas para bolsas

Encintado de las cabezas de cuerdas y cabos

Cerrado de neveras portátiles



4. PRESENTACIÓN

- Cinta de color Gris de 50x25m, 50x10m y 50x5m.
- Cinta de color Negro de 50x10m y 50x5m.
- Cinta de color Blanco de 50x5m.

5. PLAZO DE VALIDEZ Y ALMACENAMIENTO

El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en correctas condiciones de almacenamiento, entre 10°C y 25°C, es de 2 años. Pasado este plazo, el producto aún puede encontrarse en buen estado; se recomienda comprobarlo mediante un ensayo previo o consultando a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.

6. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Hoja de Datos de Seguridad del producto disponible en <http://mysds.henkel.com>, o a través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica (900 180 406).

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.



HENKEL IBÉRICA S.A.
C/Bilbao 72-84 08005, Barcelona
Teléfono (+34)93 290 4201, (+34)93 290 4100

