



MOMENT POWER TAPE

Bandă adezivă universală super puternică

PENTRU O MIE ȘI UNA DE REPARAȚII

CARACTERISTICI

- tehnologie cu trei straturi
- rezistență la acțiunea UV
- foarte rezistentă, armată cu plasa
- aderență foarte puternică
- adezivul umple golurile din suprafețe neuniorme sau aspre
- rezistă la presiunea aerului și a apei
- impermeabil 100%
- fixare durabilă pe aproape orice tip de suprafață
- se poate rupe cu mâna doar prin forfecare
- rezistență la temperaturi între -10°C și +70°C
- se poate folosi la interior și exterior
- rezistă la o întindere de până la 25%



DOMENII DE UTILIZARE

- reparații temporare la corturi, tevi sparte, jgheaburi, furtun,
- fixare, etanșare, întărire, protejare, lipire
- echipamente sportive și de joacă, piscine pentru copii
- casă și grădină

AMBALARE

- 50 mm x 10 m (culori: negru și argintiu), 12 buc. / bax
- 50 mm x 25 m (culoare: argintiu), 12 buc. / bax
- 50 mm x 50 m (culoare: argintiu), 24 buc. / bax



masini



PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Materialul care urmează a se fixa trebuie să fie uscat și fără grăsime sau praf.

MOD DE APLICARE

Pentru a obține performanță maximă, la fixare apăsați banda cu putere și uniform pe suprafață.

Pentru fixare optimă aplicați banda la temperatura camerei; în unele cazuri este nevoie de mai multe straturi de bandă.

DATE TEHNICE

Material suport

folie din polietilenă
armată cu plasă PET

Adeziv cauciuc sintetic

Lățime 48 mm

Greutate totală 180g/m²

Rezistență la întindere (PSTC-31) > 40N/cm

Aderență la 180°

pe oțel (PSTC-1) > 10 N/cm

Rezistența la temperatură de la -10°C la 70°C

Temperatură de aplicare de la 10°C la 40°C

DEPOZITARE

Depozitați produsele într-un spațiu uscat la temperaturi între 10°C și 30°C. Protejați produsul împotriva razelor solare directe. Termen de valabilitate: 24 de luni.

RECOMANDĂRI

Suprafețele fragile, cu rezistență redusă, se pot deteriora în momentul dezlipirii benzii. Dacă aveți îndoieli, testați banda într-un loc ascuns. Nu este potrivit pentru imersiune permanentă în apă. Nu este potrivit pentru utilizare pe sticlă, PP, PE, suprafețe umede sau cu fibre în suspensie.