

# Pattex Fix

## Montázsszalag 80 kg

### Kétoldalas öntapadó ragasztószalag



#### JELLEMZŐI

- Szinte minden anyagot rögzít
- Kül- és beltéren egyaránt használható
- Azonnali erős ragasztás
- Feldolgozási hőmérséklet 15-35°C
- Felragasztható csempére, üvegre
- Kiváló hőállóságú
- Műanyagra, fára, kőre, téglára

#### ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Pattex Fix Montázsszalag 80 kg erős jó tapadást biztosít üvegen, csempén, fán, fémen, téglán, kőn, számos műanyagon (nem használható PE, PP, PTFE/teflon/ felületeken).

Egy tekercs akár 80kg súly megtartására képes.

Alkalmas például:

- Tükör ragasztása
- Fürdőszobában, konyhában ragasztás csempére

#### ALKALMAZÁS

A kívánt eredmény eléréséhez a ragasztandó felületnek teljesen száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie. A felületnek felhordásra alkalmasnak kell lennie (tisztítás alkohollal, benzinnel vagy acetonnal).

A ragasztószalagot buborékmentesen kell a felületre illeszteni, eltávolítani a védőszalagot, majd a maximális tapadás eléréséhez a szalagot erősen rá kell nyomni a felületre.

#### MŰSZAKI ADATOK

|                                                                         |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Szín:                                                                   | Fehér hab/kétoldalas ragasztószalag |
| Hordozó:                                                                | Polietilén hab                      |
| Ragasztó:                                                               | Szintetikus gumi                    |
| Védőszalag:                                                             | Piros polietilén fólia; szilikonnal |
| Szélesség:                                                              | 19 mm                               |
| Hosszúság:                                                              | 1,5m                                |
| Hézag áthidaló kapacitás                                                | Max. 0,8mm                          |
| 180°-os fejtési szilárdság acélon, 1 (PSTC-1)                           | >20N/25mm                           |
| Statikus szakítószilárdság 2kg/ rozsdamentes acél, 1inch2 (DIN EN 1943) | >14 nap                             |



KISZERELÉS: 1,5M

Hőállóság: -40°C és +90°C között

Feldolgozási hőmérséklet: 15-35°C

Minőségmegőrzési idő 24 hónap

#### TÁROLÁS

Száraz, pormentes helyen +10 és 30°C között. A lejáratási időt a hőmérséklet és a nedvességtartalom befolyásolhatja.

#### MINŐSÉGÉT MEGŐRZI

Felhasználható a gyártás dátumától számított 2 évig.

#### FONTOS TUDNIVALÓK

Figyelem! Az érzékeny felületek sérülhetnek a szalag eltávolítása során. A Pattex Fix Montázsszalag 80kg használata nem ajánlott szilikon, tapéta (vinil vagy papír), nem teherbíró, vagy szennyező felületen. Gyanú esetén próbálja ki a ragasztószalagot egy nem látható helyen.

A munka megkezdése előtt olvassa el a termék biztonsági adatlapját is.



**Ha ragasztás,  
akkor Pattex**

## **SZÁRMAZÁSI HELY**

EU

## **MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS**

☎ 06 30/919-2926

**Figyelem!** A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.