



MOMENTFIX TAPE 80KG

Bandă dublu adezivă pentru montaj

FIXĂRI REZISTENTE ȘI RAPIDE

CARACTERISTICI

- o rolă susține până la 80 kg*
- pentru interior și exterior
- pentru majoritatea suprafețelor
- elasticitate ridicată
- rezistență la umezeală
- ideal pentru suprafețe netede
- ușor de folosit

DOMENII DE UTILIZARE

- fixarea de obiecte pe suprafețe netede: faianță, metal, lemn, piatră, plastic**, sticlă, cărămidă
- nu se recomandă pentru PP, PE, PTFE (teflon), tapet
- fixarea diferitelor obiecte pe gresie și faianță, pereți, uși etc.

AMBALARE

- blister cu rolă 1,5 m, 12 buc. / bax



PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Suprafețele trebuie să fie curate și uscate, fără praf, ulei sau grăsimi, solide și capabile să susțină greutatea. Curățați suprafețele cu acetonă, alcool sau spirt alb.

MOD DE APLICARE

Aplicați banda de montaj pe obiect și apăsați cu fermitate. Evitați formarea bulelor de aer între bandă și suprafață. Îndepărtați banda anti-adezivă colorată de pe partea a doua a benzii și apăsați obiectul cu fermitate pe suprafața de aplicare. Puterea de rezistență finală se obține după 24 de ore. Cele mai bune rezultate se obțin pentru aplicații pe suprafețe plane și în condiții ideale: montarea unor obiecte plane (grosime < 10 mm) pe suprafețe plane din metal sau sticlă. Aproximativ 2,5 cm bandă adezivă susține o greutate de până la 1,3 kg funcție de suprafața, baza și grosimea obiectului. Puterea de susținere se reduce în cazul obiectelor cu o grosime mai mare de 10 mm. Puterea de susținere se poate reduce pe suprafețele nemetalice. În timpul aplicării nu atingeți banda cu degetele: se reduce puterea de aderență. Nu se recomandă pentru tapetul din PTFE (de exemplu, Teflon®), silicon, hârtie/vinil sau pentru suprafețe neuniforme. Nu folosiți banda pe obiecte sau suprafețe tratate cu agent de îndepărtare a murdăriei. Pentru cele mai bune rezultate evitați temperaturile de procesare (bandă + suprafață de aplicare) mai mici de 10°C.

DATE TEHNICE

Material suport spumă din polietilenă

Culoare	alb
Tip bandă	dublă
Adeziv	adeziv pe bază de cauciuc
Hârtie antiadezivă	folie albastră din PET, siliconată
Lățime	19 mm
Lungime	1,5 m
Rezistență la rupere DIN EN 1939	> 20 N/2 kg
Rezistența la temperatură	- 40°C - 90°C
Temperatură de procesare	+ 15°C - +35°C

DEPOZITARE

Depozitați într-un spațiu răcoros și uscat (< 30°C). Termen de valabilitate: 24 de luni.

RECOMANDĂRI

Suprafețele trebuie să fie uscate și curate. Suprafețele fragile, cu rezistență redusă, se pot deteriora în momentul dezlipirii benzii. Înainte de a folosi banda de montaj, testați-o.

Informațiile furnizate în această Fișă cu date tehnice (FDT), inclusiv recomandările de utilizare și aplicare a produsului, se bazează pe cunoștințele și experiența noastră cu privire la produs la data prezentului FDT. Produsul poate avea o varietate de aplicații diferite, precum și diferite aplicații și condiții de lucru în mediul dumneavoastră, care sunt în afara controlului nostru. Prin urmare, Henkel nu este responsabilă pentru adecvarea produsului nostru pentru procesele și condițiile de producție în care le utilizați, precum și pentru aplicațiile și rezultatele preconizate. Vă recomandăm insistent să efectuați propriile încercări anterioare pentru a confirma o astfel de adecvare a produsului nostru. Orice răspundere cu privire la informațiile din Fișa de date tehnice sau orice altă recomandare scrisă sau orală cu privire la produsul în cauză este exclusă, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în mod explicit și cu excepția cazului în deces sau vătămare corporală cauzată de neglijența noastră și orice răspundere conform oricărei legi aplicabile privind răspunderea pentru produse.”