

Rubson Bâti

JOINT PRET A POSER

12 x 3,5 MM

Joint préformé prêt à l'emploi. Adhérence parfaite sur tous les matériaux. Résiste à l'eau, aux moisissures, aux détergents et au vieillissement.



DESTINATIONS

Le Joint Rubson Prêt à Poser permet de réaliser des joints d'étanchéité dans la salle de bain ou la cuisine : raccordement des douches, baignoires, éviers, lavabos avec murs et surfaces carrelées.

Propriétés :

- ultra flexible
- comble et adhère parfaitement
- blancheur longue durée
- étanchéité garantie

MISE EN ŒUVRE

1. Enlever l'ancien joint à l'aide d'un cutter
2. couper l'extrémité à 45°
3. appuyer sur le film plastique au fur et à mesure pour assurer l'étanchéité du joint

CONDITIONNEMENT

Rouleau de 12 x 3.5 millimètre

CARACTERISTIQUES

Etiquetage danger : non

Conservation : 2 ans

Bénéfices Consommateurs

100 % étanche :

- Adhérence parfaite tous matériaux
- Excellente élasticité : comble tous les recoins et assure l'étanchéité
- Résiste à l'eau, aux moisissures, aux détergents et au vieillissement
- Blancheur durable : ne jaunit pas, ne noircit pas

100 % facile :

- Joint auto adhésif : pose ultra simple !
- Finition lisse et brillante : pas besoin de lisser
- Réutilisation immédiate des éléments sanitaires

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>



Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation. Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

Élimination des déchets :

Restes de produit durcis = ordures ménagères ou équivalent. Restes de produit non durcis = élimination spéciale / déchetterie locale. Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080409.

LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME Mastics sanitaires

Spray anti-moisissures
Bande de démoulage
Renov'Eclat 12ml
Renov joint de carrelage
Tube enlève joint
Joint préformé
Stop bavure
Stop fuite
Renov'Joint
Cutter & lisseur outil
Enlève Joint outil
Super pistolet mastic pliable
Pistolet berceau

Mise à jour de la fiche technique : Octobre 2013

Service conseil Rubson

Henkel France S.A.

161, rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)
www.rubson.com