



FICHE DU PRODUIT

Traitement Murs Humides



- **2 en 1 : Protection étanche entre mur et papier peint ou peinture, et traitement anti-salpêtre**
- **Durcisseur de mur**
- **Traitement préventif et réparateur**
- **Bloque l'humidité dans le mur**
- **Sans solvant, sans odeur**
- **Nettoyage des outils et des mains à l'eau**
- **Laisse respirer le support**

Traitement préventif et actif pour les murs destinés à être peints ou tapissés. Pour une protection imperméable des murs intérieurs situés au-dessus du niveau du sol, traitement anti-salpêtre et le renforcement de la structure du support . A utiliser avant de tapisser ou de peindre. Prévient la formation de cloques dans la peinture, le décolllement du papier peint, ...
Convient également pour protéger les briques décoratives des murs intérieurs.

APPLICATIONS

Pour murs intérieurs au-dessus du niveau du sol (non enterrés)
Convient pour le plâtrage, briques, ciment, plaques de plâtre, ...
Ne convient pas sur des matériaux peu ou non absorbants

PROPRIETES

- Résines acryliques et silicones en phase aqueuse.
- Imperméable, pénètre en profondeur et adhérent
- Fixe le support
- Microporeux, laisse respirer le support
- Durcit les anciennes couches de plâtre
- Forme une protection étanche
- Protège les moellons décoratifs d'intérieur
- Facilite le raccord des lés par glissement lors de la pose de papier peint
- Empêche ou réduit le développement des sels des bactéries nitrifiantes en diminuant le transport d'humidité qui favorise le salpêtre

DONNEES TECHNIQUES

Temps de séchage

avant de tapisser ou de peindre: min 48 heures

MODE D'EMPLOI

Préparation

Appliquer sur un support sain, prope, poreux et sec. Eliminer les couches d'anciennes peintures et de papier peint. Eliminer par brossage les efflorescences de salpêtre, ainsi que toutes les souillures peu adhérentes afin d'obtenir un support plâtre brut.

Colmater les lézardes et les fissures avec Rubson Mastic Peintre Acrylique ou Rubson Mastic Fissures. Obturer les trous avec un reboucheur approprié.

Appliquer à la brosse ou au rouleau en deux passes successives, en débordant très largement de la zone humide et jusqu'à saturation du support. L'assèchement des murs s'effectue par évaporation lente de l'eau contenue dans leur épaisseur.

Bienvenue dans une maison saine



FICHE DU PRODUIT

Traitement Murs Humides

Compter 2 à 4 jours avant d'appliquer un revêtement ou une peinture. Si d'éventuelles efflorescences apparaissent en cours d'assèchement, les éliminer par brossage en fonction de leur importance et renouveler l'application.

Mise en oeuvre

Bien mélanger avant emploi.

Appliquer en 2 couches croisées espacées de 4 heures.

NE PAS appliquer par une température ambiante de moins de +10°C ou par risque de gel avant que le produit ne soit totalement sec.

Nettoyage des outils & taches

A l'eau.

CONSOMMATION

0,3 à 0,5 l/m² en 2 à 3 couches selon la porosité du support ou 2,5m²/L.

OUTILS

Pinceau, brosse, rouleau

CONDITIONNEMENT

Flacon de 1 litre

Jerrican de 5 litres

COULEUR

Blanc, translucide après application

STOCKAGE

12 mois dans son conditionnement d'origine fermé dans un local frais à l'abri du gel.

Veiller à refermer soigneusement l'emballage après utilisation

CONSEILS

- Avant le traitement, bien aérer et chauffer le lieu pour favoriser l'assèchement du mur.
- Ce produit est susceptible de légèrement modifier l'aspect du support. Faire un essai sur une petite surface avant l'application.
- Le salpêtre est toujours lié à un apport constant d'humidité. Un traitement parallèle est souvent nécessaire, par exemple, pour bloquer les remontées capillaires avec le traitement Rubson Fluid Injection.
- Pour les murs intérieurs enterrés, utiliser Rubson Peinture Anti-Humidité (Ancien Rubson Murs de Caves Humides) .
- Pour un traitement responsable des déchets : Déposer les restes de produits et l'emballage dans votre déchetterie locale. Les codes d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) pourront vous être fournis sur simple demande.

CONSIGNES DE SECURITE

En cas d'utilisation en vase clos, ventiler suffisamment pendant tout le temps de l'application et du séchage.

Tenir hors de portée des enfants.