



PRODUCTINFORMATIE

Transparante terrasbeschermer



- **Transparante vochtwerende coating**
- **Verandert het uitzicht niet**
- **Voorkomt vorstschade, mos – en vlekvorming**
- **Slijtvast**
- **Solventvrij, reukloos**

Behandeling voor het olie- en waterafstotend maken van poreuze buitenvloeren

TOEPASSINGEN

Maakt alle horizontale, poreuze ondergronden water- en olie-afstotend.

Geschikt voor buitenvloeren zoals o.a. terrassen, balkons, tuinpaden, opritten, trottoirs (stoep), randen van zwembaden, vloeren van veranda's, rond barbecues, ...

Bruikbaar op alle poreuze ondergronden zoals o.a. klinkers, beton, natuursteen, niet-geëmailleerde gebakken tegels, bakstenen, kunststenen

NIET gebruiken op niet-poreuze ondergronden zoals o.a. blauwe steen (arduin), gepolijst marmer, geëmailleerde tegels, hout, leisteen, ...

EIGENSCHAPPEN

- Silaan/siloxaan hars op waterbasis versterkt met een oliewerend middel voor buitenvloeren
- Waterafstotend
- Brengt een afstotingseffect teweeg doordat de oppervlaktetenspanning van de materialen zich wijzigt
- Laat de ondergrond ademen, legt geen film
- Behoudt het natuurlijk uitzicht van de materialen en maakt ze zelfreinigend
- Voorkomt indringing van regen, vet en vlekken. Indien toch olie gemorst wordt, is het evenwel aan te raden dit zo vlug mogelijk te verwijderen
- Dringt diep in de ondergrond
- Houdt de materialen droog en voorkomt hierdoor vervuiling, groenaanslag, korstmossen en vorstschade
- Zeer goede slijtvastheid

TECHNISCHE KENMERKEN

Droogtijd 24 uur

Tegen regenweer beschermen gedurende de droogtijd.

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding:

De ondergrond dient droog, schoon en ontvet te zijn. Groenuitslag verwijderen met Rubson Reiniger, nadien spoelen met een hogedrukreiniger en laten drogen. Voegen en barsten herstellen met Rubson FT101 of een aangepaste mortel.

Rubson, overwint vocht!



PRODUCTINFORMATIE

Transparante terrasbeschermer

Alle niet te behandelen zones (bv. planten, deuren, tuinmeubelen, ...) zorgvuldig afschermen om vlekken te vermijden.

Verwerking:

Het product goed schudden voor gebruik. Het product aanbrengen met sproeier, roller of borstel. Werk in banen van 1 meter. Meerdere lagen kruiselings aanbrengen zonder te wachten tot de voorgaande laag droog is.

Vermijd overtollig product dat niet door het materiaal kan geabsorbeerd worden (oververzadiging), zodat het natuurlijk uitzicht behouden wordt. Op licht poreuze ondergronden zoals o.a. zandsteen ... volstaat 1 enkele laag.

Toepassen bij droog weer. Wacht tot de vloer droog is alvorens te betreden.

Reiniging van het gereedschap & vlekken:

Met water

VERBRUIK

Totaal verbruik: 0.15 tot 0.5 liter/m² (afhankelijk van de porositeit van de ondergrond).

GEREEDSCHAP

Druksproeier, roller, kwast.

VERPAKKINGEN

- Flacon van 0.750 liter
- Jerrycan van 5 liter

KLEUR

Melkachtig, transparant na droging

HOUDBAARHEID

1 jaar houdbaar in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking, koel en vorstvrij bewaard
Na gebruik de verpakking goed sluiten.

TIP

- In geval van twijfel ivm de porositeit van de ondergrond of op lichtkleurige ondergronden: voer vooraf een test uit op een niet zichtbare plaats.
- Op de bodem van de verpakking kan zich bezinsel bevinden, dit verdwijnt na menging van het product.

VEILIGHEIDSVOORZORGEN

- Buiten bereik van kinderen en dieren bewaren.

Rubson, overwint vocht!