

Alle niet te behandelen oppervlakken afschermen zoals oa. ramen, blauwe steen, raam- en deurkozijnen, vensterbanken, dorpels, ... om vlekvorming te vermijden.

NIET aanbrengen op niet poreuze of geschilderde ondergronden.

Verwerking:

Het product goed schudden voor gebruik

Het te behandelen oppervlak dient behandeld te worden met lagedruk-sproeier, roller of kwast, van boven naar beneden, in opeenvolgende lagen, nat in nat, zonder te wachten tot de vorige laag opgedroogd is.

Nadien overgaan naar het volgende oppervlak-gedeelte.

Vermijd oververzadiging door niet meer product aan te brengen dan door de ondergrond geabsorbeerd kan worden om het natuurlijk aspect te bewaren.

Niet toepassen bij temperaturen lager dan +5°C of wanneer er kans op vorst is voor de droging van het product voltooid is.

Niet toepassen bij hoge temperaturen of in volle zon of op een ondergrond die warmer is dan 30°C (risico op te snelle droging).

Reiniging van het gereedschap & vlekken:

Met water (na droging kunnen vlekken niet meer verwijderd worden).

VERBRUIK

0,25 à 0,75 liter/m² afhankelijk van de porositeit van de ondergrond.

GEREEDSCHAP

Roller, brede kwast, sproeier

VERPAKKINGEN

- Flacon van 0,750 liter
- Jerrican van 5 liter
- Jerrican van 10 liter
- Jerrican van 20 liter

KLEUR

Melkachtig , transparent na droging

HOUDBAARHEID

Minimum 1 jaar in een ongeopende oorspronkelijke verpakking, koel en vorstvrij bewaard

TIP

- Op lichtkleurige ondergronden, een voorafgaandelijke test uitvoeren om het beoogde esthetisch aspect te verifiëren.
- Door water te gieten tegen de muur kan de absorptie of porositeit van een ondergrond worden gecontroleerd. Als het water parelend van de muur loopt, is de muur niet poreus. Indien de muur het water opneemt (de muur verdonkert in kleur), is de muur poreus en mag deze behandeld worden met Rubson Invisible.

**Rubson**[®]

PRODUCTINFORMATIE

Transparante Vochtscherm

- Wenst u een muur te beschermen tegen slagregen en tegelijk een geschilderd uitzicht te geven, gebruik Rubson Spécial Façades of Rubson Vochtwerende Coating Buitenmuren.
- Rubson Invisible is ongeveer 10 jaar werkzaam. Het is echter aangeraden na 5 jaar een “onderhoudslaag” aan te brengen om terug 100% bescherming te genieten.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Buiten bereik van kinderen bewaren