



## PRITT VINIL

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo vinilico.

### FORMATI

Disponibile nei formati:  
100g; 250g; 1Kg

### CAMPI DI IMPIEGO

Ideale per l'incollaggio di carta, cartone, sughero, tela, feltro, carta da parati. Utilizzabile anche per legno, compensato, truciolare. Può essere impiegato come fissativo di pitture e stucchi. Indispensabile per casa, ufficio, scuola.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Materie prime	base etilenevinilacetato
Viscosità	12.000 mPa.s
Peso specifico	1,1 gr/cm <sup>3</sup> circa
PH	4,5 circa
Tempo di presa	iniziale 30-40 minuti finale 24 ore ore circa
Temperatura di applicazione	non inferiore a +5°C

### STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e asciutto a temperatura non inferiore a +5°C. **Teme il gelo.** Il prodotto se ben conservato è stabile per 12 mesi.

### MODALITA' D'USO

Le superfici da incollare devono essere pulite e asciutte. Stendere uno strato di adesivo sulla superficie da incollare. Accoppiare esercitando una pressione uniforme.

### NOTE

Il film asciutto si presenta perfettamente trasparente e plastico.

### NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:

[www.henkel.it](http://www.henkel.it)

[www.portalehenkel.it](http://www.portalehenkel.it)