



PATTEX MILLECHIODI REMOVIBILE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo di montaggio removibile, a base di speciali polimeri sintetici (**tecnologia Flextec**).

CAMPI DI IMPIEGO

Ideale per incollare su superfici lisce (come ad es. piastrelle): piccoli specchi, portasapone con base in metallo o legno, targhe, cornicette, materie plastiche (escluso PE, PP, PTFE). Ottimo anche per fissare su superfici porose (come muro o perlinatura): battiscopa, pannelli isolanti, oggetti in polistirolo, piani d'appoggio e da lavoro. Adatto anche su mattoni, cartongesso e sughero. Una volta asciutto, il prodotto è sovraverniciabile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura chimica:	Polimeri sintetici
Aspetto:	Pasta tixotropica
Colore:	Bianco
Peso specifico:	1,5 g/cm ³ circa
Tempo pelle (fuori polvere):	15 minuti circa
Resistenza finale a taglio:	1,0 N/mm ² circa (legno/legno) a temperatura ambiente
Tempo di indurimento di massa:	0,5 mm/24 ore circa
Temperatura di applicazione:	Da +5°C a +35°C
Resistenza alla temperatura:	Da -30°C a +70°C
Potere riempitivo:	10 mm circa

STOCCAGGIO:

Conservare in luogo fresco e asciutto. Il prodotto, se ben conservato, è stabile per 12 mesi.

MODALITA' D'USO

1. Preparazione delle superfici

Prima di effettuare l'applicazione assicurarsi che la superficie siano pulite e asciutte. Eliminare accuratamente eventuale presenza di oli, grassi, polvere etc. . Verificare che il fondo sia compatto e in grado di sostenere l'oggetto che si intende incollare.

2. Applicazione dell'adesivo:

Applicare l'adesivo in strisce di circa 1cm di larghezza, parallele e distanti tra loro, oppure a punti, sulla superficie da incollare (l'adesivo non va spalmato). Per una futura rimozione si consiglia di posizionare il prodotto il più vicino possibile ai bordi dell'oggetto da incollare. Unire quindi rapidamente le parti esercitando una pressione uniforme, avendo cura di lasciare una distanza di circa 0,5 – 1 mm per facilitare sia l'indurimento dell'adesivo che la successiva rimozione.

La massima resistenza dell'incollaggio si ottiene dopo circa 48 ore (a seconda dell'umidità, dei materiali e della quantità di adesivo utilizzato). Eventuali residui di adesivo possono essere facilmente rimossi immediatamente dopo aver terminato l'applicazione, con un panno imbevuto, ad esempio, di alcol.

3. Rimozione :

Per ragioni di sicurezza munirsi di guanti adatti prima di effettuare l'operazione di rimozione.

Tagliare l'adesivo con una spatola tagliente o strumento simile, inserendolo tra l'oggetto incollato e la superficie. Durante la fase di taglio muovere leggermente l'oggetto sollevandolo e ruotandolo. Si raccomanda di effettuare l'operazione di taglio in direzione opposta al proprio corpo!

Una volta rimosso l'oggetto, i residui possono essere eliminati con la spatola, sia dalle superfici porose che lisce.

Avvertenze:

Gli oggetti rimossi, accuratamente puliti, possono essere nuovamente incollati con lo stesso adesivo. I residui di adesivo presenti sulle superfici porose, da cui la rimozione risulta più difficile, possono essere raschiati e/o sovraverniciati.

NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:

www.henkel.it
www.portalehenkel.it