



Pattex

NCNV Démontable

Cartouche 400g



- Fixe et se défixe sans laisser de traces, même des années après !
- Résistance finale extra forte
- Tous matériaux

DEFINITION

Pattex Ni Clou Ni Vis démontable est une colle super puissante à base de polymères hybrides.

DESTINATIONS

- Permet de fixer de nombreux objets sur vos murs et autres supports en intérieur et en extérieur.
- Une fois l'objet collé, le principal avantage de cette formule est de pouvoir décoller (à l'aide d'une lame tranchante, cutter ou spatule) votre objet lorsque vous le souhaitez, même plusieurs années plus tard, et cela sans détériorer votre objet ou votre support*.
- Collage sur carrelage, verre, béton, parpaing, brique, pierre, bois, métal, PVC...

AVANTAGES PRODUIT / BENEFICES CONSOMMATEUR

- Fixe et se défixe sans laisser de traces, même des années après !
- Résistance finale extra forte
- Tous matériaux
- Sans solvant, non irritant pour la peau

MISE EN ŒUVRE

Supports :

- Bois & dérivés: plinthes, tasseaux, lambris, baguettes, cadres...
- Verre/miroir: étagères, plaques de verres, miroirs, appliques murales...
- Plastique/caoutchouc : prises et gaines électriques, supports-néon, accessoires de cuisine...
- Polystyrène: rosaces, moulures, fausses poutres, dalles-plafond
- Carrelage/pierre/brique: briquettes de parement, carreaux muraux...
- Métal protégé contre la corrosion : patères, crochets, boîtes aux lettres extérieures...
- *Inadapté sur supports fragiles tels que papiers peints, plâtres. Poncez les peintures.
- Ne convient pas pour les collages de polyéthylène, polypropylène, et PTFE.

Mise en œuvre :

- Le support doit être propre, sec, dégraissé et sans papier peint ni peinture (idéal sur carrelage).
- Appliquer la colle en cordon régulier ou par plots sur les bords et/ou périphérie de l'objet.
- Assembler immédiatement en pressant fortement pendant 10 à 15 secondes. L'adhésion est immédiate.
- Laisser un espace d'au moins 2mm entre le support et l'objet pour faciliter le découpage du film de colle
- Pour les objets lourds, maintenir par étayage pendant 24 à 48 heures
- Reboucher le tube après usage
- Décoller en coupant le film de colle avec une spatule ou un autre objet coupant. Gratter, retirer les résidus de colle à l'aide de votre spatule. Si nécessaire, nettoyer avec de l'acétone.

CARACTERISTIQUES

Maintien immédiat 10 secondes (selon le poids de l'objet)	Utilisable en intérieur et extérieur
Position de l'objet réajustable (10 mn maxi)	Permet de réaliser 11m linéaires de cordon de colle de diamètre 5mm.
Ultra résistant : après séchage, jusqu'à 50kg/cm2* de surface encollée (attention un poids excessif peut entraîner une rupture de matériaux ou du support)	Compense les inégalités du support jusqu'à 8 à 10 mm
Ne coule pas	Résistance finale obtenue au bout de 24 h environ.
Sans solvant, non irritant pour la peau	Nettoyage avec chiffon sec, puis acétone après séchage.

- Valeur mesurée en laboratoire selon la norme DIN 204

CONDITIONNEMENT

PATTEX Ni Clou Ni Vis **DEMONTABLE** existe en formats cartouche 400g et tube 100g.

STOCKAGE

Durée de conservation : **12 mois**, si le produit n'a pas été ouvert et s'il est conservé à l'abri du gel.

Mise à jour de la fiche technique : octobre 2014

HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE
161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)
www.toutcoller.com

TOUT
COLLER.com
DÉCORER | RÉPARER | FIXER
www.toutcoller.com