



# Pattex

## Ni Clou Ni Vis Invisible

### Blister 40g

- Finitions parfaites
- Séchage transparent
- Maintien immédiat



#### DEFINITION

**Pattex Ni Clou Ni Vis Invisible** est une colle super puissante à base de polymère de synthèse en dispersion aqueuse, invisible après 48h de séchage.

#### DESTINATIONS

- Permet de fixer de nombreux objets sur mur ou plafond
- Collage sur béton, parpaing, brique, pierre, plâtre, bois...

#### AVANTAGES PRODUIT / BENEFICES CONSOMMATEUR

- Séchage transparent
- Finitions parfaites, collage propre !
- Maintien immédiat
- Tous types de matériaux (sauf PP, PE, PTFE)
- Formule sans solvant, produit non irritant
- Nettoyage facile à l'eau

#### MISE EN ŒUVRE

##### Supports :

Bois et dérivés, plastiques (sauf PP, PE et PTFE), polystyrène, carrelage, métal protégé contre la corrosion, pierre, brique, caoutchouc...

##### Préparation du support :

Le support doit être propre, sec, dégraissé, poncé et sans papier peint.

Assurez-vous qu'au moins une des surfaces doit être poreuse.

##### Mise en œuvre :

- Appliquer la colle en cordon régulier ou par plots sur l'une des deux surfaces à coller
- Assembler immédiatement en pressant fortement. Le maintien est immédiat.
- Pour les objets lourds, maintenir par étayage pendant 24 à 48 heures
- Reboucher le tube après usage
- Blanc à l'extrusion, le film de colle devient transparent après 24 à 48h de séchage (suivant l'épaisseur du film)
- Pour une transparence optimale au séchage, l'épaisseur ne doit pas dépasser 2mm

## PATTEX NCNV KIWI 130g

### CARACTERISTIQUES

Maintien immédiat <b>0 seconde</b> (selon le poids de l'objet)	Utilisable en extérieur abrité (éviter le contact prolongé avec de l'eau)
Position de l'objet ré-ajustable (10 mn maxi)	Permet de réaliser 1,7 m linéaires env de cordon de colle de diamètre 5mm.
Ultra résistant : après séchage, <b>jusqu'à 100kg/cm<sup>2</sup>*</b> de surface encollée (attention un poids excessif peut entraîner une rupture du matériau ou du support)	Peut être peint – Compense les inégalités du support jusqu'à 10 mm.
Ne coule pas	Temps de séchage 48 h environ
Sans solvant, formule non irritante pour la peau	Nettoyage immédiatement à l'eau, et après séchage par grattage.

- Valeur mesurée en laboratoire selon la norme DIN 204

### CONDITIONNEMENT

**PATTEX NI Clou Ni Vis INVISIBLE** existe en formats cartouche 310g, tube 200g et tube 40g.

### STOCKAGE

Durée de conservation : **18 mois**, si le produit n'a pas été ouvert et s'il est conservé à l'abri du gel.

### SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT

Elimination des déchets : Restes de produit durcis = ordures ménagères ou équivalent. Restes de produit non durcis = élimination spéciale / déchetterie locale. Ne recycler que des emballages entièrement vides. Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080410.

fiche données de sécurité disponible sur [mysds.henkel.com](http://mysds.henkel.com)

---

Mise à jour de la fiche technique : mai 2017

---

**HENKEL France**

**SERVICE TECHNIQUE**

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

**Tél : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)**