



PATTEX MILLECHIODI TRASPARENTE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo di montaggio a base acqua, bianco in fase di estrusione, trasparente una volta asciutto.

CAMPI DI IMPIEGO

Prodotto caratterizzato da una notevolissima forza adesiva iniziale (effetto ventosa) e da un ottimo potere riempitivo (fino a 1 cm). E' ideale per fissare, in interni, zoccolini in legno, piani d'appoggio e da lavoro, perline, angolari, pannelli decorativi, rivestimenti in moquette, polistirolo, metallo trattato antiruggine, ceramica, mattoni, calcestruzzo, sughero, linoleum, plastica (escluso PP, PE, PTFE). **Almeno una delle due superfici dev'essere assorbente.** Utile per la riparazione di moquette e piccoli listelli di parquet. Il prodotto polimerizzato è sovraverniciabile.

Pattex Millechiodi Trasparente può essere applicato anche su superfici umide e rimane elastico nel tempo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura chimica:	Copolimeri acrilici, cariche, addensanti
Colore:	Bianco inizialmente, trasparente una volta asciutto
Odore:	Pressoché inesistente
Densità:	1,0 g/cm ³
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +40°C
Temperatura di esercizio:	Da -20°C a +70°C circa
Forza finale (DIN EN 205)	Circa 55 kg/cm ²
Tempo aperto:	15 minuti circa (a seconda della temperatura e umidità)
Presenza iniziale:	15 ÷ 20 g/cm ²
Indurimento finale:	48 ore circa

STOCCAGGIO:

Teme il gelo. Il prodotto si conserva nei contenitori originali, immagazzinato a temperatura ambiente fino a 18 mesi. Tenere lontano dai bambini.

MODALITA' D'USO

Pulire e sgrassare le superfici da trattare, applicare poi Pattex Millechiodi Trasparente su una sola superficie, per punti o cordoli a seconda del tipo di impiego. Accoppiare quindi, premendo, le due superfici; l'effetto ventosa del Millechiodi Trasparente permette anche l'applicazione di pannelli in verticale senza azione di morsettatura, mentre la sua iniziale riposizionabilità consente la correzione del lavoro compiuto entro 10 minuti dalla posa. Il prodotto, bianco in fase di estrusione, diventa gradualmente trasparente asciugando. Il tempo di asciugatura dipende dalla tipologia di superficie e dallo spessore dell'applicazione.

NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:
www.henkel.it
www.portalehenkel.it