



PRODUCTINFORMATIE Aquarium



- 1-component siliconen-elastomeerkit op basis van azijnzuur.
- Uitstekende hechting op glas en glazen producten.
- Bestand tegen waterdruk (aquarium) en zeewater.
- Uitstekende weerstand tegen veroudering, UV en verwerking.
- Blijvend elastisch en waterdicht.

TOEPASSINGEN

Installatie van glaselementen en aquaria tot 300 liter.
Montering en reparatie van alle ramen en gebroken of gebarsten glas.
Voegen van veranda's, serres, kassen.
Afdichten van ramen, dakramen, serres.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende hechting op glas en glas producten.
- Bestand tegen waterdruk (aquarium) en zeewater.
- Uitstekende weerstand tegen veroudering, UV-straling en verwerking.
- Blijvend elastisch en waterdicht.
- Maakt niet geel.

TECHNISCHE KENMERKEN

Kleur	Transparant
Consistentie	1-component siliconen-elastomeerkit op basis van azijnzuur
Verbruik	15 meter voeg
Droogtijd	24 uur
Reinigen van gereedschap	Met een droge doek
Waarschuwingslabel	Geen

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding:

Het oppervlak moet schoon, ontvet, droog en stofvrij zijn.

Verwerking :

- Snijd het uiteinde van de koker af met de Silicone Tool van Rubson. Schroef de spuitmond op de koker en snijd de punt schuin af op de gewenste voegbreedte.
- Breng de kit aan met het inklapbare Compact Pistool van Rubson in een naar voren gerichte beweging.
- Montering en reparaties: Breng een strook lijm aan op de rand en pas onmiddellijk aan. Bewaren en laten drogen gedurende 24 tot 48 uur. Reparatie gebarsten ramen: Breng lijm aan over de scheur. Samendrukken met een natte vinger zonder veel ondersteuning en laten drogen zonder aan te raken.

Reiniging van het gereedschap & vlekken:

Draai de dop weer op de spuitmond, zodat de kit houdbaar blijft. Maak het gebruikte gereedschap en de spuitmond meteen schoon met een droge doek.

VERPAKKINGEN

Rubson, overwint vocht!

PRODUCTINFORMATIE

Aquarium

KLEUR

Transparant

HOUDBAARHEID

12 maanden houdbaar in originele ongeopende verpakking.

Na de opening nog ongeveer 3 maanden houdbaar. Sluit de spuitmond af met de rode afsluitdop.
Vorstvrij bewaren.

TIPS

Niet aanbrengen bij een temperatuur lager dan + 5 ° C.

BIJZONDER RICHTLIJNEN

Veiligheidsvoorschriften

Vermijd elk contact van de kit met ogen en slijmvliezen. Ingeval van contact met de huid direct afspoelen met veel water.

Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimtes.