

Rubson Mastic Bain & Cuisine Pure Lissage Facile

Mastic silicone à base aqueuse issu de la technologie Silicotec,
Garantie 5 ans blancheur



DESTINATIONS

- Joints d'étanchéité en salle de bain, cuisine, wc...
- Joints d'étanchéité et de raccordement des douches, baignoires, éviers, lavabos avec murs, meubles encastrés et surfaces carrelées.
- Excellente adhérence sur la plupart des matériaux : émail, carrelage, verre, grès, faïence, porcelaine, céramique.

MISE EN ŒUVRE

- Eliminer totalement l'ancien joint.
- Le support doit être propre, dégraissé, sec et dépoussiéré.
- Couper l'extrémité de la cartouche.
- Couper la canule en biseau à la largeur du joint souhaité.
- Protéger les bords du joint avec un adhésif.
- Appliquer le mastic avec un Pistolet Rubson
- Enlever l'excédent du mastic et lisser le joint avec un doigt humide. Le joint peut être lissé très facilement entre 10 et 15 min.
- Retirer l'adhésif. Nettoyer les traces et outils à l'eau.

CONDITIONNEMENT

Mastic Lisse Facile est disponible en cartouche de 280ml.

CONSERVATION

Utiliser dans les 3 mois après ouverture.

CARACTERISTIQUES

Couleur	Blanc
Consistance	Mastic silicone à base aqueuse garantie 5 ans blancheur
Consommation :	15 mètres de joint
Temps séchage	20 min hors poussière / 24 heures au cœur du joint selon la section. Dans les pièces humides et peu aérées, le séchage peut être long.
Nettoyage des outils	Avec un chiffon sec
Etiquetage de danger	non

Bénéfices Consommateurs

- Blancheur garantie 5 ans*
- Facile à appliquer, facile à lisser.
- Retouche facile à l'eau.
- Excellente adhérence sur la plupart des matériaux : émail, carrelage, verre, grès, faïence, porcelaine, céramique.
- Ne file pas, ne coule pas.
- Nettoyage facile traces de silicone à l'eau.
- Anti-moisissures.
- Sans odeur.
- Reste souple et étanche durablement.

*La garantie concerne la blancheur du produit uniquement, à l'exclusion du support et/ou toute autre surface. Elle est limitée au remplacement du produit. Toute garantie autre que légale étant exclue. Voir conditions d'applications sur www.rubson.com

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels
au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymdsds.henkel.com>



Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation. Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

Élimination des déchets : Restes de produit durcis = ordures ménagères ou équivalent.
Restes de produit non durcis = élimination spéciale / déchetterie locale. Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080410.

Mise à jour de la fiche technique : Juillet 2014

HENKEL France

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

RUBSON