



Expert de l'étanchéité depuis 1957

FICHE TECHNIQUE

Rubson Mastic Perfect Home

Extérieur Sols & Terrasses

Mastic à base de silicone neutre

DESCRIPTION



Destinations

- Joints de dilatation, de raccordement et d'assemblage entre murs et sols
- Joints et fissures sur dallages, terrasses, sol garage, balcons et menuiseries
- Collages souples (tuiles, profilés métalliques, profilés PVC, bois, nez de marche, couverture, carrelage...)

Propriétés

- Résistance renforcée* aux UV, aux variations de température, aux intempéries, l'immersion, au vieillissement, au milieu marin, aux détergents & aux hydrocarbures
- Adhérence tous supports (béton, bois, carrelage, PVC...)
- Excellente résistance à la circulation, aux chocs, aux vibrations et au cisaillement
- Sans isocyanates, sans odeur.

* par rapport à la formule précédente

Mise en œuvre

Le support doit être sec, propre, dégraissé et dépeussière.

- Couper l'extrémité de la cartouche avec le Cutter & Lisseur de Rubson. Visser dessus la canule et couper le bout en biseau à la largeur du joint souhaité.
- Appliquer le mastic avec le Pistolet pliable de Rubson en poussant vers l'avant.
- Enlever l'excédent de mastic et lisser le joint avec le Cutter & Lisseur de Rubson.

Revisser le bouchon sur la canule pour prolonger la conservation.

Pour les collages, appliquer le mastic en cordon ou par plots sur l'un des supports. Assembler immédiatement les surfaces et presser fortement. L'objet est repositionnable dans les 15 minutes. Maintenir les objets lourds jusqu'à la prise complète du mastic.

Nettoyer immédiatement les outils et la canule avec un chiffon sec.

CONDITIONNEMENT

Le Mastic Spécial Extérieur Sols & Terrasses est disponible en cartouche de 280ml.

CONSERVATION

12 mois avant ouverture, 3 mois après ouverture.

FICHE TECHNIQUE

Rubson Extérieur Sols & Terrasses

Mise à jour : octobre 2015



Expert de l'étanchéité depuis 1957

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Gris
Consistance	Mastic pâteux souple
Consommation	15 mètres de joint – 5 mm de diamètre
Temps séchage	24/48h au cœur du joint
Nettoyage des outils	Immédiat avec un chiffon sec
Etiquetage de danger	Non

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel Belgique pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.

La société Henkel Belgique garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel Belgique étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

Restes de produit durcis = ordures ménagères ou équivalent.

Restes de produit non durcis = élimination spéciale / déchetterie locale.

Ne recycler que des emballages entièrement vides.

Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080410

Mise à jour de la fiche technique : octobre 2015