



SPECIFICATIEBLAD

Rubson Perfect Home Buiten Vloeren & Terrassen

Neutrale siliconenkit

OMSCHRIJVING



Toepassingen

- Dilatatievoegen, voegen tussen wanden en vloeren
- Voegen en scheuren in vloertegels, terrassen, garagevloeren, balkons en timmerwerk
- Flexibele verlijming (tegels, metalen profielen, pvc-profielen, hout, trapprofielen, dakbedekking, tegels...)

Gebruik

- Versterkte weerstand* tegen UV, temperatuur- en weersinvloeden, zeewater, detergenten & koolwaterstoffen, waterdicht
- Hechting op alle ondergronden (beton, hout, tegels, PVC, etc.)
- Uitstekende weerstand tegen schokken, trillingen en bewegingen
- Isocyanaatvrij, geurloos.

*ten opzichte van de vorige formule

Verwerking

De oude voeg zorgvuldig verwijderen met de Silicone Cutter van Rubson. De ondergrond moet schoon, ontvet, droog en stofvrij zijn.

- (a) Snijd het uiteinde van de koker af met de Silicone Tool van Rubson. Schroef de spuitmond op de koker en snijd de punt schuin af op de gewenste voegbreedte.
- (b) Breng de kit aan met het inklapbare Compact Pistool van Rubson in een naar voren gerichte beweging.
- (c) Verwijder de overtollige kit en maak de voeg glad met de Silicone Tool van Rubson.

Draai de dop weer op de spuitmond, zodat de kit houdbaar blijft.

Voor het verlijmen brengt u de siliconenkit in rillen of in dotten aan op een van de oppervlakken. Onmiddellijk de oppervlakken samenvoegen en stevig aandrukken. Het object kan binnen 15 minuten worden geherpositioneerd. Zware voorwerpen ondersteunen totdat de afdichtingskit volledig is uitgehard.

Maak het gebruikte gereedschap en de spuitmond meteen schoon met een droge doek.



PACKAGING

Rubson Buiten Vloeren & Terrassen is beschikbaar in een 280ml-koker.

CONSERVERING

12 maanden voor opening, 3 maanden na opening.

KENMERKEN

Kleur	Grijs
Consistentie	Zachte pasteuze stopverf
Verbruik	15 meter afdichting – 5 mm diameter
Droogtijd	24/48 uur tot de kern van de voeg
Gereedschapsreiniging	Onmiddellijk met een droge doek
Gevarenetikettering	Nee

OPMERKINGEN

Het veiligheidsinformatieblad is beschikbaar op <http://mysds.henkel.com>.

Dit product is geclassificeerd als gevaarlijk. Voor gebruik moet u het veiligheidsinformatieblad raadplegen.

Dit product is alleen voor professionals. Dit document bevat informatie die te goeder trouw wordt gegeven en gebaseerd is op de huidige stand van de regelgeving en onze kennis. Gezien de verscheidenheid aan materialen en werkmethoden kan deze informatie slechts een aanbeveling zijn en mag zij niet in de plaats komen van de voorafgaande tests die nodig zijn om de geschiktheid van het product voor elk beoogd gebruik te waarborgen. Bijgevolg kan Henkel België niet aansprakelijk worden gesteld voor elk gebruik van het product dat niet in overeenstemming is met de aanbevelingen in dit document en/of in geval van inbreuk op derden als gevolg van het gebruik van onze producten. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om ervoor te zorgen dat de lokale wet- en regelgeving wordt nageleefd.

Henkel België garandeert dat haar producten voldoen aan haar verkoopspecificaties. De gebruikers worden verzocht na te gaan of zij in het bezit zijn van de laatste versie van dit document en Henkel België staat tot hun beschikking om eventuele aanvullende informatie te verstrekken.