

Rubson Mastic Perfect Home Expert Jointe & Colle

Le Mastic Expert Jointe & Colle de Rubson est un Polymère hybride issu de la technologie Flextec



DESTINATIONS

- Tous types de joints: sanitaires, fissures, raccordement, collages souples.
- Toutes conditions: intérieur/ extérieur. Application facile, même à 5°C
- Tous matériaux: émail, porcelaine, verre, grès, faïence, carrelage, céramique, tôle émaillée, résine de synthèse, acrylique, béton, aluminium, bois, pierre...

MISE EN ŒUVRE

Le support doit être propre, dégraissé, sec et dépoussiéré. Couper l'extrémité de la cartouche avec le Cutter&Lisseur de Rubson. Visser dessus la canule et couper le bout en biseau à la largeur du joint souhaité.

Collage: appliquer le produit par plot ou cordon sur l'un des supports. Assembler immédiatement les surfaces et presser fortement. L'objet est repositionnable dans les 15 min. Pour les collages des objets lourds au plafond ou à la verticale, maintenir jusqu'à la prise complète du mastic.

Joints et fissures: Appliquer le mastic avec le Pistolet pliable de Rubson en poussant vers l'avant. Lisser le joint avec le Cutter & Lisseur de Rubson. Revisser le bouchon sur la canule pour prolonger la conservation. Nettoyer immédiatement les outils et la canule avec un chiffon sec.

CONDITIONNEMENT

Le Mastic Expert Jointe & Colle est disponible en cartouche de 280ml.

CONSERVATION

12 mois avant ouverture, 3 mois après ouverture

CARACTERISTIQUES

Couleur	Blanc, ton pierre, gris et transparent
Consistance	Mastic Polymère hybride issu de la technologie Flextec
Consommation	15 mètres de joint
Temps séchage	24h au cœur du joint
Nettoyage des outils	Avec un chiffon sec
Etiquetage de danger	non

Bénéfices Consommateurs

- Excellente résistance aux variations de température (-40° à +90°C), aux UV, aux intempéries, à l'immersion à l'eau.
- Joint sans retrait, sans encrassement.
- Collage souple, puissant, résistant aux vibrations et avec un fort tack.
- Peut être peint avec toute peinture à l'eau, autre peinture, faire un essai au préalable.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>



Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

Élimination des déchets : Restes de produit durcis = ordures ménagères ou équivalent.
Restes de produit non durcis = élimination spéciale / déchetterie locale. Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080409.

LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME Mastics Multi-usages

Multi Applications	Joiner, reboucher, isoler
---------------------------	---------------------------

Mise à jour de la fiche technique : Juin 2017

Service conseil Rubson

Henkel France S.A.
161, rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)
www.rubson.com

RUBSON