

# Rubson

## Mastic Bain&Cuisine Pure

### Blanc Pur Hygiène



Mastic extrudable mono composant à base d'élastomère de silicones de type acétique, renforcé de trois fois plus d'anti-fongiques.

#### DESTINATIONS

- Joints d'étanchéité en salles de bain, WC...
- Joints de raccordement des éviers, douches, lavabos, baignoires, avec murs carrelés et meubles encastrés. Le produit est également destiné à un usage domestique.
- Adhère sur tous les matériaux : émail, porcelaine, verre, grès, faïence, céramique, tôle émaillée, stratifié, mélaminé, résine de synthèse, acrylique, composite, verre...

#### MISE EN ŒUVRE

1. Le support doit être propre, sec et dégraissé.
2. Eliminer l'ancien joint à l'aide d'un cutter et de **Rubson Enlève Joints** (joints silicones).
3. Ouvrir l'extrémité de la cartouche avec le **Cutter & Lisseur Rubson**.
4. Visser la canule et la couper avec le **Cutter & Lisseur Rubson** en fonction de la largeur du joint souhaité.
5. Placer la cartouche dans le **Super Pistolet Mastic Rubson**
6. Délimiter la largeur du joint avec un ruban adhésif.
7. Appliquer un cordon régulier de mastic en poussant la cartouche vers l'avant.
8. Lisser avec le **Cutter & Lisseur Rubson** humidifié ou avec une spatule mouillée.
9. Retirer le ruban adhésif.
10. Revisser le bouchon sur la canule afin de prolonger la conservation du mastic.

#### MENTION PARTICULIERE

**Le processus de durcissement libère de l'acide acétique.**

#### CONDITIONNEMENT

**Mastic Bain & Cuisine** est disponible en cartouche de 280ml, en mastic sans pistolet 200ml et en tube 150ml

#### CONSERVATION

12 mois avant ouverture, dans les 3 mois après ouverture. Stocker dans un endroit frais, sec, et à l'abri du gel.

#### CARACTERISTIQUES

|                      |   |
|----------------------|---|
| Couleur              | Blanc et translucide  |
| Consistance          | Mastic élastomère silicone                                    |
| Consommation :       | 15 mètres de joint  |
| Temps séchage        | 10 min hors poussière, 24 h au cœur du joint selon la section |
| Nettoyage des outils | Avec un chiffon sec   |
| Etiquetage de danger | non   |

#### Bénéfices Consommateurs

- Blancheur longue durée garantie
- Étanche
- Élasticité Exceptionnelle: 500%
- Anti-Moisissures
- Aspect brillant, reste blanc durablement
- Résistant aux détergents

- 
- Facile à lisser

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

**Attention.** Contient du 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazole-3-one. Peut provoquer une allergie cutanée. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Porter des gants de protection. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éliminer les rejets et les déchets conformément aux règlements municipaux.

### Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels

au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>



Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

## LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME Mastics sanitaires

|                               |  |   |
|-------------------------------|--|---|
| Lisse Facile                  | Joint facile à appliquer, sans solvant                     | Blanc<br>Transparent  |
| Speed, séchage en 1h          | Un joint étanche en 2h seulement                           | Blanc<br>Transparent  |
| Bain & Cuisine                | Silicone tous matériaux, anti-moisissures                  | Blanc<br>Transparent  |
| Bain & Cuisine, mastic coloré | Silicone tous matériaux, anti-moisissures, finition design | Sable (beige)<br>Béton (gris clair)<br>Ardoise (gris anthracite)<br>Bois (marron) |

---

Mise à jour de la fiche technique : Octobre 2015

---

**HENKEL France**

**SERVICE TECHNIQUE**

161, rue de Silly, 92100 Boulogne-Billancourt

**Tél : 01 46 84 97 87**

**RUBSON**