

Technical Data Sheet – Master TDS



Technical Data Sheet
Versie: 1
Datum: 25.09.2015
Paginas: 2

Navullingen Sensation vochtopnemer (300g)

IDH code: 2091194 + 2091195 + 2091563 + 2091846

Product omschrijving:

Sensation navul tabs kunnen gebruikt worden in het Sensation toestel voor ruimtes van 10m² met weinig luchtcirculatie.

EIGENSCHAPPEN

- De sensation navul tabs dienen gebruikt te worden in het sensation vochtopnemer toestel of het basis vochtopnemer toestel
- De tabs zetten vocht om in een zoutoplossing.
- De zoutoplossing wordt opgevangen in tank onder het toestel.
- Geen electriciteit nodig.
- Milieu-vriendelijk en gemakkelijk: Geen afval van zakjes

TOEPASSINGSGEBIED

De Sensation navul tabs zijn uitermate geschikt voor ruimtes met weinig luchtcirculatie en een hoge luchtvochtigheid, bijvoorbeeld kleine kamers tot 10m², kelders, badkamer, keuken, slaapkamers, caravans, boten, etc.

GEBRUIKSAANWIJZING

Toepassing

Open de verpakking. Vermijd huidcontact.

Plaats de tab op de houder en sluit het toestel.

Wanneer de tab volledig opgelost is, open het toestel en leeg de tank met zoutoplossing in het toilet.

Reinig het toestel met warm water.

Om optimale luchtcirculatie te garanderen, plaatst u het toestel minstens 10cm van de wand af. Zorg dat de tab of de zoutoplossing niet in contact komt met metalen oppervlakken, leer, stof, tapijten of ander soort vloerbedekking.

Mocht er toch contact plaatsvinden, onmiddellijk uitwassen met warm water.

TECHNICAL DATA

Samenstelling	Calcium Chloride
Fragrances	Pure, Relax, Comfort, Energy
Onmiddelijkewerking	Eerste druppel binnen 24u*.
Langdurige werking	Tot 3 maanden in een ruimte van 10m ² *
Houdbaarheid	24 maanden

* Hangt af van de luchtvochtigheid en de temperatuur in de ruimte

OPSLAG

Droge kamer boven de 0°C

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor gebruik van het product raadpleeg de Material Safety Data Sheet die op aanvraag beschikbaar is.

“De informatie verstrekt in deze Technical Data Sheet (TDS), net als de aanbevelingen voor het gebruik en de toepassing van het product, zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring zoals bekend op de datum genoteerd op deze TDS. Het product kan verschillende toepassingen hebben, en zo ook verschillende toepassing- en werkcondities in uw omgeving vertonen die buiten onze macht liggen. Henkel is daarom niet aansprakelijk voor de geschiktheid van het product en voor de condities waaronder u het product gebruikt, even als de toepassingen en de resultaten van het product. Wij bevelen sterk aan af te gaan op uw eigen ervaring met dit product, om zo de geschiktheid voor uw toepassing te bepalen.

Aansprakelijkheid op basis van de informatie verschaft in deze TDS en elke andere geschreven of mondeling verstrekte aanbevelingen voor dit product is uitgesloten, uitgezonderd als iets nadrukkelijk bevestigd is en uitgezonderd in relatie tot dood of persoonlijke schade die veroorzaakt is door ons nalaten en aansprakelijkheid volgens de geldende productaansprakelijkheidswet.”

Henkel Nederland BV.

Brugwal 11
3432 NZ Nieuwegein
Nederland
030-6073438
www.henkel.nl

Henkel Belgium S.A.

Havenlaan 16
1080 Brussel
België
+32-2-421-2711
www.henkel.be