



ЕЛЕМЕНТ ЖИВЛЕННЯ «МОМЕНТ ENERGY»

ЛУЖНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЖИВЛЕННЯ. ТИП AAA (LR03).

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

В якості джерел постійного струму для різних побутових приладів.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати щільно закритими за температури від +5 °C до +35 °C.

СТРОК ПРИДАТНОСТІ

5 років від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

УТИЛІЗАЦІЯ

Утилізація відпрацьованих елементів та елементів із закінченим строком придатності повинна виконуватися відповідно до затверджених стандартів та умов чинного законодавства.

УПАКОВКА

Блістер-карта 2 шт.

Блістер-карта 4 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основні характеристики

Номінальна напруга		1,5 В
Діапазон робочих температур	Температура в стандартних умовах	20 °C ±2 °C
	Температура в особливих умовах	30 °C ±2 °C
	Висока температура	45 °C ±2 °C
Діапазон вологості під час зберігання	Вологість в стандартних умовах	45%~75%
	Вологість в особливих умовах	35%~65%
Габарити	Діаметр	LR03: 10,0 мм~10,4 мм
	Висота	LR03: 44,3 мм ±0,2 мм
Ємність		600 мА·год
Маса, приблизно		21,75 г~22 г



Електричні характеристики

	Напруга (В) без навантаження	Напруга (В) під навантаженням	Миттєвий струм (А)
заряджена батарея	1,610	1,540	10,0
після зберігання протягом 12 місяців за кімнатної температури	1,580	1,450	8,0

Характеристики розрядження

	Умови розрядження			Мінімальний середній час розрядження	
	опір під навантаженням	час розрядження за добу	кінцева напруга (В)	заряджена батарея	після зберігання протягом 12 місяців за кімнатної температури
Еталон	20 Ом	24 год/добу	0,9 В	≥ 17,5 год.	≥ 17 год.
	10 Ом	1 год/добу	0,9 В	≥ 8 год.	≥ 7 год.
	5,1 Ом	4 хв/год 8 год/добу	0,9 В	≥ 230 хв.	≥ 190 хв.
	3,6 Ом	15 с/хв	0,9 В	≥ 620 циклів	≥ 580 циклів
	75 Ом	4 год/добу	0,9 В	≥ 72 год.	≥ 69 год.

(Стандарт проведення випробувань: розрядити по 9 зразків батарей кожного стану. Випробування вважаються успішно пройденими, якщо середній час розрядження дорівнює або перевищує мінімальне середнє значення, вказане у специфікації, а кількість зразків, які показали час розрядження менше 80% від вказаного у специфікації значення, не перевищила один зразок).

Характеристики захисту від витоків

Показник	У разі надмірного розрядження	Під час зберігання
Умови	Навантаження: 10 Ом Температура: +20 °C ±2 °C Відносна вологість: 65% ±20%	Температура: +60 °C ±2 °C Відносна вологість: ≤ 90%
Період	Безперервне розрядження до 0,6 В	20 днів
Характеристики	Деформація менше 0,2 мм і відсутність витoku під час зовнішнього огляду	
Стандарт перевірки	N=30, Ac=0, Re=I	N=30, Ac=1, Re=2

Характеристики безпеки

Показник	Захист від короткого замикання
Умови	Температура: +20 °C ±2 °C
Період	24 год.
Характеристики	Відсутність вибуху
Стандарт перевірки	N=9, Ac=0, Re=I

Технічні характеристики, наведені в таблицях, довідкові й не можуть бути підставою для претензій. Продукція торгової марки «Момент» постійно вдосконалюється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього сповіщення.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність елементів живлення «МОМЕНТ Energy» вказаним технічним характеристикам за умови виконання правил транспортування, зберігання та застосування, зазначених у цьому технічному описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також за його застосування з іншою метою та в умовах, не передбачених цим технічним описом. Із моменту появи цього технічного опису всі попередні стають недійсними.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Даний лист технічної інформації складений на основі інформації, отриманої на основі випробувань і накопиченого досвіду. Оскільки неможливо дослідити усі способи застосування та зважаючи на те, що існує велика кількість різних умов використання продукту, ми не можемо заявити, що інформація є повною. Ми рекомендуємо провести тестування продукту перед застосуванням, щоб переконатися в успіху. Ми гарантуємо незмінну якість продукції.

Імпортер та уповноважена організація:
ТОВ «Хенкель Рус», 107045, Росія, м. Москва,
Колокольников провулок, 11, тел.: +7 495 745 22 34.
www.moment.ru