

MOMENT FIX DECOR 400g

SAVYBĖS

- Dispersijos formulė be tirpiklių
- 30 kg/m² pradinis sukibimas
- Galima užpildyti iki 10 mm pločio tarpus
- Mažiausia temperatūra, kuriai esant galima naudoti klijus: +10°C
- Labai silpnas kvapas
- Universalios klijavimo savybės
- Išdžiuvusius klijus galima dažyti
- Stiprus sukibimas, ypač klijuojant medieną su mediena

NAUDOJIMO SRITIS

Klijus „Moment FIX Decor“ galima naudoti ant šių paviršių: gipso paviršių (patalpų viduje), betono, akytojo betono, pemzos, pluoštinio betono, gipso plokščių, gipskartonio plokščių grindims, medinių pagrindų, pvz., medienos drožlių lentų, ir kietojo poliuretano putų. Nerekomenduojama klijuoti paviršių, kurie bus visą laiką panardinti vandenyje.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Pagrindo paruošimas

Užtikrinkite, kad klijuojami paviršiai būtų švarūs, be dulkių, tepalų ir riebalų. Klijuojami paviršiai neturi būti visiškai šlapi.

Siekiant užtikrinti tvirtą ir saugų sukibimą, būtina pasirūpinti, kad vanduo galėtų išgaruoti, todėl vienas iš klijuojamų paviršių turi būti akytasis (laidus drėgmei).


Klijuojant labai vandenį įgeriančius paviršius, pavyzdžiui, gipsą, vidutinio tankio plaušų plokštes (MDF), medienos drožlių plokštes (ne struktūrinės medienos plokštes (OSB)), molio plytas, klijuojamo paviršiaus perimetre klijai gali išdžiūti per greitai, o viduje klijai gali nesukibti.

Norėdami tinkamai suklijuoti įgeriančius paviršius, prieš klijuodami, paviršių apipurškite vandeniu arba sudrėkinkite drėgna šluoste.

Prieš tepdami „Moment FIX Decor“ ant dekoratyvinių poliuretano (PU) plokščių, naudodami šlifuojamąjį popierių arba tirpiklius, tokius kaip acetonas, pašalinkite ankstesnių klijų likučius.

Naudojimas

Nupjaukite tūbelės galvutę virš antgaliui prisukti skirto sriegio (1). Užsukite plastikinį antgalį ir skersai nupjaukite jo galiuką (2). Įdėkite tūbelę į pistoletą (3).



Plastikinės tūbelės paruošimas





Klijus išspauskite ant vieno iš klijuojamų paviršių: 1) taškais, jei norite išlyginti nelygius paviršius; 2) kreive, jei norite užtikrinti geresnį pradinį sukibimą su dideliais klijuojamais paviršiais; 3) tiesia linija, jei klijuojate mažesnius paviršius. Darbus vykdydami lauko sąlygomis, tepkite paviršius vertikaliomis gijomis.



Klijų tepimo būdas

Išspaudę reikiamą kiekį klijų iš karto atleiskite pistoleto gaiduką –taip apsisaugosite nuo nereikalingo klijų išspaudimo.

Plokščių, plastikinių dekoravimo elementų, garso izoliacijos plokščių ir t. t. klijavimas:

Pridėkite plokštę 1–2 cm atstumu nuo klijuojamos vietos, sulygiuokite ir gerai prispauskite. Jei reikia, sunkias dalis pritvirtinkite dekoratyvinėmis vinimis.

Jei pagrindo paviršius yra lygus ir tvirtas, plokštes klijuokite tiesiai prie paviršiaus. Jei paviršiai nelygūs, rekomenduojama juos mechaniškai sutvirtinti nedideliais mediniais tarpikliais arba kieto polistireno ar poliuretano putplasčio juostomis (plotis: 5–10 cm, storis: 5–20 mm, atstumas tarp juostelių: 30–65 cm, priklausomai nuo klijuojamų plokščių).

TECHNINIAI DUOMENYS

Sudėtis	Dispersija
Tankis	apie 1,30 g/cm ³
Šiluminis atsparumas	Nuo -20 iki +70 °C
Laikas iki kietėjimo pradžios	Apie 15 min.
Naudoti, kai temperatūra	Nuo +10 iki +40 °C
Pradinis sukibimas	30 kg/m ²
Galutinis stiprumas (DIN EN 205)	5–6 N/mm ²
Laikymo trukmė	18 mėn. vėsioomis sąlygomis
Kietėjimo laikas	48 val.
Sąnaudos	Apie 11 m naudojant 6 mm lašus arba apie 400 g/m ² .

APRIBOJIMAI

Valymas

Nesustingusius klijus pašalinkite iškart naudodami drėgną šluostę. Sukietėjusios klijus galima pašalinti tik mechaniškai.

Laikymas

Laikykite vėsioomis sąlygomis, sausai, neatidarytoje pakuotėje iki 18 mėn.

Laikykite atokiai nuo karščio, liepsnos ir kibirkščių šaltinių vėsioje vietoje. Kadangi klijų sudėtyje yra vandens, geriausia juos laikyti aukštesnėje temperatūroje nei vandens užšalimo temperatūra.

Kartą atidarę tūbelę užtikrinkite, kad po naudojimo uždengėte dangtelį, o visus klijus sunaudokite per trumpą laiką.



6. SVEIKATA IR SAUGA

Prieš naudodami produktą peržiūrėkite atitinkamos Medžiagos saugos duomenų lapą, kuris pateikiamas pagal pageidavimą.

Šiame techninių duomenų lape pateikiama informacija, įskaitant patarimus dėl gaminio naudojimo, grindžiama mūsų žiniomis ir patirtimi, turima šio techninių duomenų lapo išleidimo dieną. Gaminys gali būti naudojamas skirtingais tikslais, taip pat gali skirtis darbo atlikimo sąlygos, kurioms neturime įtakos. Todėl *Henkel* neprisiima atsakomybės už gaminio tinkamumą naudojimui ir sąlygoms bei už gaminio naudojimo tikslus ir pasekmes. Primygtinai rekomenduojame atlikti išankstinius bandymus, siekiant patikrinti gaminio tinkamumą naudojimui.

Bendrovė neprisiima atsakomybės už techninių duomenų lape pateikiamą informaciją ar bet kokį raštu ar žodžiu suteiktą patarimą dėl gaminio, išskyrus atvejus, kai atsakomybė yra aiškiai išreikšta, mirties ar kūno sužalojimo atveju dėl mūsų aplaidumo ir kai atsakomybė prisiimama pagal taikytinus atsakomybės už gaminį įstatymus.

Henkel Balti OÜ

Sõbra 56B,

Tartu 51013, Estonia

Tel: (+372) 7305 800

Interneto svetainė: www.moment-kljai.lt