



## Tangit FIX IT

### Těsnicí páska

#### VLASTNOSTI

- Těsnicí páska na bázi silikonu pro dočasné utěsnění
- Odolává tlaku do 4 bar\*
- Odolná vůči UV záření
- Odolná vůči teplotám od - 50 °C do + 260 °C\*\*
- Ihned těsní, maximální pevnosti dosazuje po 24 hodinách
- Těsnicí pásku lze naříznutím odstranit bez zbytků.  
Pozor, díky obmotávání je páska pod tahovým napětím.

\* testováno na PVC trubce s prasklinou 2 mm při návinu ve 12 vrstvách

\*\* odolnost pro tlakové systémy do +90 °C

#### OBLAST POUŽITÍ

Pro opravy a utěsnění, trubek, kohoutů, hadic a potrubí v dílně, v autě, na lodi, na zahradě. Také vhodná pro izolaci elektřiny. Použitelná i na vlhké podklady.

#### NÁVOD K POUŽITÍ

Odstraňte 5-10 cm ochranné fólie, upevněte palcem konec pásky k opravovanému předmětu a pod silným tahem navíjejte. Dle typu aplikace naneste několik vrstev na sebe (např. u opravy trubek) nebo ze 2/3 se překrývající vrstvy (tam kde není tlak – např. při izolaci, pro vytvoření ochranného pláště). Pásku odstříhnete a volný konec zafixujete.

#### NEPŘEHLÉDNĚTE

Tento produkt nesmí být použit na čistý kyslík nebo na kyslík bohaté systémy, na chlor nebo další silně oksyložené materiály a také na palivo, naftu nebo topný olej. Těsnicí páska Tangit FIX IT není vhodná na systémy, které obsahují glykoly (např. některé nemrznoucí směsi v podlahovém topení).

#### SKLADOVÁNÍ

Produkt skladujte v suchu a chladu, chraňte před slunečním zářením.



#### OCHRANNÁ OPATŘENÍ

**Pozor:** vlivem navíjení je páska pod tahovým napětím. Pozor při odstraňování, nařezávání.

#### LIKVIDACE

Zbytky produktu lze vyhazovat do komunálního odpadu. Velké množství zlikvidujete odděleně. Prázdný obal recyklujte.

## SPOTŘEBA

Průměr trubky	Počet návinů*	Průměrný počet spojení (3m role)
¾"	12	10
1"	12	8
1½"	12	5
2"	12	4

\* Doporučený počet návinů pro aplikaci pod tlakem.

Výše uvedená data, zejména návrhy pro aplikaci a používání našich produktů jsou založena na našich znalostech a zkušenostech. Vlivem různých materiálů a pracovních podmínek, které jsou mimo naši kontrolu důrazně doporučujeme provést dostatečný test pro určení vhodnosti našich produktů pro zamýšlené účely a zpracování. Z těchto ani ze slovních doporučení nelze vyvozovat právní odpovědnost. Vydáním tohoto technického listu ztrácí všechna předchozí vydání platnost.

### UPOZORNĚNÍ:

Veškeré tyto informace vycházejí z našich dlouhodobých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizaci a množství použitých materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství pouze jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme udělat vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Uveřejněním těchto informací o výrobku ztrácejí všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.

### DISTRIBUTOR:

HENKEL ČR spol. s r.o.,  
Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8  
Tel.: 220 101 101  
www.tangit.cz