

Ceresit Stop Humidity niiskuseimaja väikepakendis 2x50 g:



TOOTE KIRJELDUS

Niiskuseimaja üks kotike sisaldab 50 g üliimavaid aktiivkristalle, mis imavad liigse õhuniiskuse endasse ja muudavad selle geeliks.

Tootel on kaks funktsiooni – imab liigniiskust ja lõhnastab ruumi.

Uus hingav materjal laseb liigsel niiskusel imenduda ja samas takistab vee kotist välja voolamist. See omadus väldib plekkide ja laikude tekkimist toote kasutamisel.

KUS KASUTADA?

Stop Humidity 50 g niiskust imav kotike sobib ideaalselt halva õhuringlusega ruumidesse, mille suurus on umbes 1–2 m².

Suuremate ruumide puhul kasutage muid seadmeid, nt Aero 360°, mis on mõeldud 20 m² ruumidele.





OMADUSED

Niiskuseimaja väikepakendis on mõeldud kasutamiseks väikestes ruumides, sahtlites ja autos.

- tootel on kaks funktsiooni – imab liigniiskust ja lõhnastab ruumi
- puhastab ruumi õhku, tasakaalustades õhuniiskuse sisaldust
- aitab ära hoida kopituslõhna
- lõhnastab
- kristallid muutuvad järk-järgult geeliks

TEHNILISED ANDMED

Kauakestev imamine	1–2 m ² ruumis kuni 8 nädalat* suuremas ruumis kasutage mitut Stop Humidity 50 g niiskuseimajat * sõltuvalt niiskustasemest ja ruumi temperatuurist.
Pikaajaline lõhn	üle 4 nädala
Tehnoloogia	NIISKUSEKAITSE: 50 g niiskust imav kotike imab liigse niiskuse intensiivselt. Aktiivsed kristallid muudavad selle geeliks. OHUTUSNÕUDED: poolläbilaskev membraan tagab õhuringluse, kuid ei lase kogunenud niiskusel välja pääseda. LÕHNAAINE: lõhnapärlid tagavad pikaajalise kestuse ja tugeva lõhna.

KASUTUSJUHEND

1) Võtke kotike pakendist välja.

Koti koostis	Poolläbilaskev membraan / PE
Koostis	Kaltsiumkloriid Saadaval on mitmesuguste rahustavate lõhnadega kotikesed

2) Asetage see soovitud kohta valge pool ülespoole. Toodet mitte kinni katta. Toode on valmis niiskust imama. Liigniiskus jääb



kotikesse ja muutub järk-järgult geeliks.

3) Vahetage toode välja, kui kogu sisu on muutunud geeljaks.



SÄILITAMINE

Säilivusaeg 24 kuud.

Hoida kuivas kohas, temperatuuril üle 0 °C.

HOIATUSJUHISED

Vältida täidise ja kogunenud heitvedeliku kokkupuudet kergesti kahjustuvate metallpindadega (näit. kuld- ja kroomplaadid), naha, riide, vaipade ja teiste põrandakatetega. Kokkupuute korral pesta pinda kohe sooja vee ja vähese ammoniaagilahusega.

Kasutada temperatuuril üle +10 °C.

OHUTUS

Toode on ohtlik, täpsemate üksikasjadega tutvumiseks ja enne kasutamist tutvuge ohutuskaardiga.

Sellel tehnilisel andmelehel esitatud teave, sealhulgas soovitusel ja teave toote kasutamise kohta, põhinevad meie andmetel ning kogemustel seoses nimetatud tootega käesoleva tehnilise andmelehe väljastamisel. Tootel võib Teie keskkonnas olla erinevaid kasutusviise ning erinevaid kasutus- ja töötingimusi, mis ei allu meie kontrollile. Seega ei vastuta Henkel meie toote sobivuse eest tootmisprotsessideks ja -tingimusteks, milleks toodet kasutate, ega ettenähtud kasutusviiside ega tulemuste eest. Soovitame tungivalt, et teostaksite enne toote kasutamist katse, et kinnitada meie toote sobivus vastavateks otstarveteks.

Mistahes vastutus tehnilisel andmelehel esitatud teabe või mistahes muu kirjaliku või suulise soovitus(t)e eest seoses nimetatud tootega on kõrvaldatud, välja arvatud juhtudel, kui selles on selgesõnaliselt teisiti kokku lepitud või kui see on seotud meie hooletusest põhjustatud surma või kehavigastustega või mistahes vastutusega, mis kohaldub mistahes kohustusliku *tootevastutusseaduse alusel*

Henkel Balti OÜ

Sõbra 61, Tartu 50106, Eesti

Telefon: (+372) 7305 800