

Tehniline andmeleht
11.2024

Stop Humidity niiskuseimaja väikepakendis 2x50 g



TOOTEKIRJELDUS

50 g niiskuseimamiskott ühekordseks kasutamiseks
Ideaalne väga väikestele kehva õhuringlusega suletud ruumidele suurusega 1–2 m²

TÖÖPÕHIMÕTE

- Henkeli 50 g niiskuseimamiskott imab liigse niiskuse intensiivselt.
- Kott muundab niiskuse geeliks
- Kotti membraan tagab õhuringluse, kuid väldib kogunenud niiskuse väljapääsemist
- Kott tagab kauakestva värsket lõhna

KASUTUSKOHT

Stop Humidity 50 g niiskust imav kott sobib ideaalselt halva õhuringlusega ruumidesse, mille suurus on umbes 1–2 m².





Suuremate ruumide puhul kasutage muid seadmeid, nt Aero 360°, mis on mõeldud 20 m² ruumidele.




TOOTE KIRJELDUS

Kauakestev imamine	1–2 m ² ruumis kuni 8 nädalat* suuremas ruumis kasutage mitut Stop Humidity 50 g niiskuseimajat * sõltuvalt niiskustasemest ja ruumi temperatuurist.
Pikaajaline lõhn	üle 4 nädala
Tehnoloogia	NIISKUSEKAITSE: 50 g niiskust imav kotike imab liigse niiskuse intensiivselt. Aktiivsed kristallid muudavad selle geeliks. OHUTUSNÕUDED: poolläbilaskev membraan tagab õhuringluse, kuid ei lase kogunenud niiskusel välja pääseda. LÕHNAAINE: lõhnapärlid tagavad pikaajalise kestuse ja tugeva lõhna.
Koti koostis	Poolläbilaskev membraan / PE
Koostis	Kaltsiumkloriid Saadaval on mitmesuguste rahustavate lõhnadega kotikesed

KASUTUSJUHEND

- 1) Võtke kotike pakendist välja.
- 2) Asetage see soovitud kohta valge pool ülespoole. Toodet mitte kinni katta. Toode on valmis niiskust imama. Liigniiskus jääb kotikesse ja muutub järk-järgult geeliks.
- 3) Vahetage toode välja, kui kogu sisu on muutunud geeljaks.





SÄILITAMINE

Säilivusaeg 24 kuud.
Hoida kuivas kohas, temperatuuril üle 0 °C.

ETTEVAATUSABINÕUD

Vältida täidise ja kogunenud heitvedeliku kokkupuudet kergesti kahjustuvate metallpindadega (näit. kuld- ja kroomplaadid), naha, riide, vaipade ja teiste põrandakatetega. Kokkupuute korral pesta pinda kohe sooja vee ja vähese ammoniaagilahusega.
Kasutada temperatuuril üle +10 °C.

OHUTUS

Enne toote kasutamist lugege seotud ohutuskaarti, mis on saadaval nõudmisel.

„Tehniliste andmete lehel (TDS) esitatud teave, sealhulgas soovitused toote kasutamise ja kasutusvõimaluste kohta, põhineb meie teadmistel ja kogemustel toote kohta käesoleva TDS-i avaldamise kuupäeva seisuga. Tootel võib olla erinevaid kasutusviise ning teie töökeskkonnas võivad selle kasutusviisi ja töötingimused erineda. See ei ole meie kontrolli all. Seetõttu ei vastuta Henkel selle eest, et meie toode sobiks tootmisprotsessidesse ja -tingimustesse, kus seda kasutate, ega ka kavandatud rakendusviiside ja tulemuste eest. Soovitame tungivalt, et viiksite meie toote sobivuse väljaselgitamiseks eelnevalt läbi katsed.

Mis tahes vastutus seoses tehniliste andmete lehel oleva teabe või meie toodet puudutavate mis tahes muude kirjalike või suuliste soovitustega on välistatud, v.a juhul, kui vastupidises on sõnaselgelt kokku lepitud, ning v.a meie hooletusest põhjustatud surmajuhtumite või isikukahjude puhul, samuti juhul, kui tegu on kohaldatavas kohustuslikus tootevastutusseaduses sätestatud vastutusega.“

Henkel Balti OÜ
Sõbra 61, Tartu 50106, Eesti
Telefon: (+372) 7305 800