



# Pattex

## NCNV Extra Fort & Rapide

MSP 133g

- Utilisation sans pistolet
- Séchage rapide en 12h !
- Résistance finale extra forte



### DEFINITION

**Pattex Ni Clou Ni Vis Extra Fort & Rapide** est une colle super puissante à base de polymère de synthèse en dispersion aqueuse. Sa formule acrylique renforcée lui permet d'être **70% plus forte\*** seulement 12h après le collage !

\*Par rapport à l'ancienne formule.

Permet de fixer de nombreux objets sur mur ou plafond, en intérieur ou extérieur abrité.

### DESTINATIONS

- Coller une plinthe, un tasseau, du lambris, des baguettes...
- Fixer une rosace, des moulures, des fausses poutres, des dalles plafond...
- Accrocher une patère au mur, une boîte aux lettres en extérieur abritée...

### AVANTAGES PRODUIT / BENEFICES CONSOMMATEUR

- Résistance finale extra-forte
- Maintien immédiat
- Séchage très rapide en seulement 12h (Ne pas solliciter le collage avant ce délai)
- Tous types de matériaux\* (\*sauf PP, PE, PTFE, miroir)
- Formule sans solvant
- Nettoyage facile à l'eau
- Utilisation sans pistolet !

### MISE EN ŒUVRE

**Supports** : Bois et dérivés, plastiques, caoutchouc, polystyrène, carrelage, pierre, brique, métal protégé contre la corrosion.

#### **Préparation du support**

Assurez-vous que le support soit propre, sec, dégraissé, poncé et dépourvu de tout résidu de papier peint.

**Assurez-vous qu'au moins une des 2 surfaces soit poreuse.**

#### **Mise en œuvre :**

- Casser et retirer la languette blanche. Tirer le bouchon rouge. Couper la canule en biseau à la largeur du cordon ou plot de colle à effectuer.
- Tourner la canule blanche à 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir l'applicateur
- La gâchette se soulève, votre cartouche est prête à l'emploi.
- Presser la gâchette et appliquer la colle sur l'un des 2 supports.
- Pour une meilleure conservation, retirer, laver et repositionner la canule avant de remettre le bouchon rouge.

**Pattex®**



## PATTEX NCVN KIWI 266g

### CARACTERISTIQUES

Maintien immédiat <b>0 seconde</b>	Utilisation en extérieur abrité (éviter le contact prolongé avec l'eau)
Position de l'objet ré ajustable	Permet de réaliser 11m linéaires de cordon de colle de diamètre 5mm
Ultra résistant : après séchage, <b>jusqu'à 100 kg/cm<sup>2</sup>*</b> de surface encollée (attention un poids excessif peut entraîner une rupture de matériaux ou du support).	Peut-être peint – Compense les inégalités du support jusqu'à 10mm
Ne coule pas	Sollicitation du collage possible après simplement 12 h, Résistance final obtenue au bout de 24h environ.
Formule sans solvant, non irritante pour la peau	Nettoyage immédiatement à l'eau

\*Valeur mesurée en laboratoire selon la norme DIN 204

### CONDITIONNEMENT

**PATTEX NI Clou Ni Vis Extra fort & Rapide** existe en formats cartouche 380g, MSP 133g, MSP 266g tube 260g et tube blister 52g.

### STOCKAGE

Durée de conservation : **18 mois** si le produit n'a pas été ouvert et s'il est conservé à l'abri du gel.

### SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT

Elimination des déchets : Restes de produit durcis = ordures ménagères ou équivalent. Restes de produit non durcis et emballages = élimination spéciale / déchetterie locale. *Ce produit est un déchet diffus spécifique et doit être éliminé en points de collecte conformément à la législation en vigueur. Consulter les adresses des points de collecte sur le site «[www.mesdechets.specifiques.com](http://www.mesdechets.specifiques.com). Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080409.*

Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation. Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymysds.henkel.com>

---

Mise à jour de la fiche technique : Novembre 2017

---

**HENKEL France**  
**SERVICE TECHNIQUE**  
161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt  
**Tél : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)**  
**RCS Nanterre 552 117 590**  
**Capital social 115 138 508 euros**