

## FICHE TECHNIQUE

# RUBSON COLLE Fixation GO Je Fixe Blanc MSP 100ml

Colle de fixation extrudable mono composant à base de résines acryliques.

### DESCRIPTION



#### Destinations

- Adhère sur la plupart des matériaux (au moins un des matériaux doit être absorbant)
- Peut-être peint après séchage complet (24h).
- Résistance finale : 65 kg/cm<sup>2</sup>

#### Mise en Oeuvre

- Le support doit être propre, dégraissé, sec et dépolvé.
- Casser et retirer la languette blanche. Tirer le bouchon rouge. Couper la canule en biseau à la largeur du cordon ou plot de colle à effectuer.
- Tourner la canule blanche à 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir l'applicateur
- La gâchette se soulève, votre cartouche est prête à l'emploi.
- Presser la gâchette et appliquer la colle sur l'un des 2 supports.
- Pour une meilleure conservation, retirer, laver et repositionner la canule avant de remettre le bouchon rouge.
- 

#### Conditionnement

- RUBSON Colle Fixation GO Je Fixe Blanc MSP est disponible en aérosol de 100ml.

#### Conservation

- A utiliser de préférence dans les 2 mois après ouverture.

### CARACTERISTIQUES

Couleur	Blanc
Consistance	Colle extrudable mono composant à base de résines acryliques
Consommation	Environ 5 mètres de cordons pour le MSP et 2,5 mètres de cordons pour le tube.
Temps Séchage	Ne pas solliciter le collage avant 24 h
Nettoyage des Outils	Chiffon humide
Etiquetage de Danger	non



Expert de l'étanchéité depuis 1957

## BENEFICE CONSOMMATEUR

Système exclusif d'applicateur automatique pour réaliser un joint collage parfait en un tour de main

- Fonctionne à l'air comprimé
- Colle prêt à l'emploi
- Très fort maintien immédiat
- Résistance mécanique 65 Kg/cm<sup>2</sup>

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au **01 46 84 97 87** ou sur le site <http://mymdsds.henkel.com>



Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation. Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

**Élimination des déchets :** Restes de produit durcis = ordures ménagères ou équivalent. Restes de produit non durcis = élimination spéciale / déchetterie locale. Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080410.

## AUTRES PRODUITS DE LA GAMME

Go Je Fixe

Go Je Jointe

Go Je Rebouche

## HENKEL France S.A.

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)