

Ceresit Stop Humidity Pearl seadme täitetabletid PowerTAB 2x300 g:



TOODE

300 g PowerTab täitetablett on mõeldud kasutamiseks Henkeli niiskuseimajas Pearl, sobides ideaalselt kuni 10 m² suurustesse vähese õhuringlusega ruumidesse (vannituba, köök, haagissuvila, magamistuba, elutuba).



NIISKUSEIMAJA TÖÖ PÕHIMÕTE

PowerTab imab õhust liigse niiskuse ja neutraliseerib halva lõhna.

PowerTab muudab niiskuse soolalahuseks.

Soolalahus koguneb Pearl niiskuseimaja seadme mahutisse.



Ei vaja elektrit.



Keskkonnasõbralik ja mugav: puudub kasutatud kottide jäätmekäitluse vajadus.



NEUTRAL REFILL:

SOOVITAB AFPRAL*

(Prantsusmaa Allergia Ennetamise Liit)

Liigse õhuniiskuse vähendamine võib aidata vältida hallituse ja tolmulestade arenemist. Niiskuseimajat kasutati edukalt 23 allergia all kannatava pere osavõtul läbiviidud uuringus. Liigniiskuse vähenemisel paranes tunduvalt allergia all kannatavate inimeste enesetunne.



Niiskuseimaja ei toimi seal, kus liigniiskusest vabanemine nõuab ehituslikke meetmeid.

* Euroopa Allergiat ja Hingamisteede Haigusi Põdevate Isikute Ühenduste Föderatsiooni (EFA) liige.

KIRJELDUS

Tableti koostis	Kaltsiumkloriid
Lõhnavariandid	Neutraalne

TOIMIMINE

Kohene imamine	Esimene tilk vähem kui 24 tunni jooksul.
Kauakestev toime	10 m ² ruumis umbes 2 kuud.* Suuremas ruumis kasutage mitut seadet või Ceresit Stop Humidity AERO 360° niiskuseimaja seadet. * sõltuvalt ruumi standardsest niiskusetasemest ja temperatuurist .

KASUTUSJUHEND

- 1) Eemaldage niiskuseimaja seadme kaas
- 2) Avage tabletti puudutamata kotike ja asetage tablett hoidikusse.
- 3) Pange kolmnurk õigesse asendisse ja sulgege kaas.
- 4) Kogunenud vee äravalamiseks avage kaas ja valage vesi kanalisatsiooni. Eemaldage jäägid sooja veega.



SÄILITAMINE

Säilivusaeg 24 kuud.

Hoida kuivas kohas, temperatuuril üle 0 °C.

HOIATUSJUHISED

Optimaalse õhuringluse tagamiseks asetage seade seinast vähemalt 10 cm kaugusele.

Vältida täidise ja kogunenud heitvedeliku kokkupuudet kergesti kahjustuvate metallpindadega (näit. kuld- ja kroomplaadid), naha, riide, vaipade ja teiste põrandakatetega. Kokkupuute korral pesta pinda kohe sooja veega.

Kasutada temperatuuril üle +10 °C.

OHUTUS

Enne kasutamist tutvuge toote ohutuskaardiga.

Sellel tehnilisel andmelehel esitatud teave, sealhulgas soovitusel ja teave toote kasutamise kohta, põhinevad meie andmetel ning kogemustel seoses nimetatud tootega käesoleva tehnilise andmelehe väljastamisel. Tootel võib Teie keskkonnas olla erinevaid kasutusviise ning erinevaid kasutus- ja töötingimusi, mis ei allu meie kontrollile. Seega ei vastuta Henkel meie toote sobivuse eest tootmisprotsessideks ja -tingimusteks, milleks toodet kasutate, ega ettenähtud kasutusviiside ega tulemuste eest. Soovitame tungivalt, et teostaksite enne toote kasutamist katse, et kinnitada meie toote sobivus vastavateks otstarveteks.

Mistahes vastutus tehnilisel andmelehel esitatud teabe või mistahes muu kirjaliku või suulise soovitus(t)e eest seoses nimetatud tootega on kõrvaldatud, välja arvatud juhtudel, kui selles on selgesõnaliselt teisiti kokku lepitud või kui see on seotud meie hooletusest põhjustatud surma või kehavigastustega või mistahes vastutusega, mis kohaldub mistahes kohustusliku tootevastutusseaduse alusel.

Henkel Balti OÜ

Sõbra 61, Tartu 50106, Eesti

Telefon: (+372) 7305 800