

Rubson

Aquablock

Spray d'étanchéité pour **colmater, réparer, protéger et étanchéifier**

- Peut se peindre
- Facile à appliquer
- Séchage rapide
- Couverture parfaite
- Applicable sur supports humides



FORMULE

Rubson Aquablock Spray est un revêtement d'étanchéité avec une formule à base de caoutchouc et résines de synthèse. Il permet de colmater fuites et fissures. Il agit comme un joint étanche et flexible qui prévient le développement de la moisissure et de la corrosion.

DESTINATIONS

Adhère à la plupart des matériaux : métal, aluminium, métal galvanisé, PVC, béton, maçonnerie, matériaux de toiture d'asphalte, revêtements de vinyle, fibre de verre et de nombreux plastiques différents.

MISE EN ŒUVRE

Préparation

Enlever la poussière et les dépôts de la surface à traiter. Nettoyer la surface à l'aide d'eau et d'un détergent. Ensuite, nettoyer abondamment à l'aide d'eau froide et laisser sécher. Enlever la peinture qui s'écaille ainsi que les couches précédentes à l'aide d'une brosse métallique ou de papier de verre. Les surfaces polies doivent être poncées très légèrement puis essuyées/nettoyées soigneusement.

Application

Bien secouer le récipient pendant une minute, les billes doivent rouler librement. Faire un essai de pulvérisation sur le carton pour une meilleure maîtrise du spray. Tenir le spray à une distance de 20 à 45cm de la surface en effectuant de brèves pulvérisations, multiples si nécessaire. Il est conseillé d'appliquer une couche mince dans un premier temps. Appliquer une deuxième couche plus épaisse pour obtenir une couverture complète.

Si vous maintenez la buse plus proche de la surface, une couche plus épaisse est obtenue. Au départ, de la mousse ou des bulles peuvent se former ; elles disparaissent ensuite au séchage. Pour un meilleur résultat, appliquer deux couches. Attendre entre 20 et 30 minutes avant d'appliquer la couche suivante.

Conditions d'utilisation

Utiliser à des températures comprises entre 10 - 32°C et en-dessous d'un taux d'humidité de l'air de 85% pour permettre un séchage complet.

Ne pas appliquer sur des surfaces chauffées à plus de 90°C.

Ne pas pulvériser si l'environnement est venteux ou poussiéreux.

Couvrir les zones adjacentes de sorte qu'aucun brouillard de pulvérisation ne soit pulvérisé sur ces surfaces.

Port de gants recommandé.

Temps de séchage

Au toucher : 2H

Recouvrable : 24h



CONSERVATION

5 ans à partir de la date de fabrication si le produit est entreposé dans un endroit bien ventilé, au sec, non exposé aux rayons directs du soleil et à des températures comprises entre 5 et 35 ° C.

CONDITIONNEMENT

Rubson Aquablock Spray 300ml est disponible en Noir et en Gris.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>



Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation. Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

Élimination des déchets :

Restes de produit durcis = ordures ménagères ou équivalent. Restes de produit non durci = élimination spéciale / déchetterie locale. Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080409.

Mise à jour de la fiche technique : Juin 2017

HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE
161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 46 84 97 87
www.rubson.com



 **Qualité Professionnelle**

Rubson