



PRODUCTINFORMATIE AQUABLOCK SPRAY



- Eenvoudig aan te brengen
- Droogt snel
- Perfecte dekking
- Overschilderbaar

De Henkel-coatingspray is een aangepaste beschermende rubberen coating die kan worden gebruikt om lekkages en scheuren af te dichten.

Het product dient als waterdichte en flexibele afdichting die corrosie en de binnendringing van vocht tegengaat.

TOEPASSINGEN

Dit product dient voor gebruik op de volgende materialen: metaal, aluminium, gegalvaniseerd metaal, PVC, beton, baksteen, asfalten dakbedekkingsmaterialen, voeringen van vinyl, glasvezel en vele verschillende soorten kunststof.

EIGENSCHAPPEN

- Kleur: zwart en grijs
- Inhoud: 300 ml
- Droogtijden bij 20°C / 50% relatieve luchtvochtigheid
 - Kleefvrij: Na 20-30 min.
 - Klaar voor gebruik: Na 45-60 min.
 - Gereed voor extra coating: Kan na 20-30 minuten met hetzelfde product worden gecoat
 - Overschilderbaar: Kan na 24 uur worden overschilderd met watergedragen of oliegedragen verf
 - Drogingstijd: 24 uur
- Effectieve inhoud: 0,5-0,6 m² / 300 ml. Het daadwerkelijke te realiseren oppervlak hangt af van vele factoren, zoals de poreusheid en vlakheid van de ondergrond, de grootte van de reparatie en het materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding

Verwijder alle modder en vuil van het oppervlak dat u gaat behandelen. Reinig het oppervlak met schoonmaakmiddel en water, was het daarna goed af met schoon water en laat het oppervlak dan drogen. Verwijder alle afbladderende verf en eerdere coatings met een staalborsteltje of ruw schuurpapier. Gelakte oppervlakken moeten licht worden opgeschuurd. De geschuurde oppervlakken moeten grondig worden afgeveegd/gereinigd.

Gebruiksaanwijzing

Schud grondig gedurende een minuut, vanaf het moment dat u het mixballetje hoort. Voer een spuittest uit op karton om een idee te krijgen van het spuitpatroon. Houd de bus 20-45 cm van het oppervlak af en spuit met korte, evenredige herhalingen. Het wordt aangeraden eerst een dunne laag aan te brengen. Breng een tweede, dikkere laag aan voor volledige dekking.



PRODUCTINFORMATIE AQUABLOCK SPRAY

Als u de spuitmond dicht bij het oppervlak houdt, wordt er een dikkere laag aangebracht. Er kan wat schuim of er kunnen luchtbellen ontstaan, maar die verdwijnen wanneer het product opdroogt. Voor de beste resultaten brengt u twee lagen aan. Wacht 20-30 minuten voor u de volgende laag aanbrengt.

Toepassingsomstandigheden

Voor gebruik buiten.

Te gebruiken bij een temperatuur tussen de 10 en 32 graden Celsius en bij minder dan 85% luchtvochtigheid om volledige droging mogelijk te maken.

Niet aanbrengen op oppervlakken die warmer zijn dan 90 graden Celsius.

Niet spuiten wanneer er veel wind staat of er veel stof is.

Bedek de aangrenzende gebieden zodat er geen spraynevel op die oppervlakken terechtkomt.

Het dragen van handschoenen wordt aanbevolen.

HOUDBAARHEID

Twee jaar vanaf de productiedatum, indien opgeborgen op een goed geventileerde locatie, droog, buiten bereik van direct zonlicht, bij een temperatuur tussen de 5° en 35°C.

TIP

Niet aanbrengen bij regen, mist of temperaturen lager dan +5°C.

Afvoer ontkoppelen en een rooster plaatsen om verstopping te voorkomen tijdens de behandeling en het afspoelen. Spoel zorgvuldig het waterreservoir, regenput, ... vooraleer deze terug in gebruik te nemen.

Na de inwerktijd kan de ondergrond behandeld worden met een ander product, na grondig spoelen van het behandelde oppervlak. Indien men geen verdere behandeling uitvoert, dient men de ondergrond niet af te spoelen.

BIJZONDER RICHTLIJNEN

Veiligheidsvoorzorgen:

Draag geschikte handschoenen. Ingeval van spatten op de huid, overvloedig spoelen met water.

Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren, alsook dierenvoeding.

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk overvloedig met water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en eventueel de verpakking of etiket tonen.

Spuitnevel niet inademen.

Giftig voor levende organismen in water.