



## «Момент Грунт Інтер'єр»

### ГРУНТІВКА ГЛИБОКОПРОНИКНА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТА УКРІПЛЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ ПЕРЕД ВИКОНАННЯМ ОПОРЯДЖУВАЛЬНИХ РОБІТ ВСЕРЕДИНИ ПРИМІЩЕНЬ.

#### ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ

- Укріплює поверхню
- Збільшує адгезію покриттів до основи
- Для внутрішніх робіт
- Висока проникна здатність
- Не містить органічних розчинників
- Паропроникна

#### СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Грунтівка глибокопроникна «Момент Грунт Інтер'єр» призначена для підготовки (укріплення, зниження та вирівнювання водопоглинання, а також знепилення) внутрішніх мінеральних поверхонь перед виконанням опоряджувальних робіт (фарбуванням, шпаклюванням, облицюванням плиткою, наклеюванням шпалер).

#### ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи здійснюється згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа має бути сухою, міцною, рівною, з однорідним водопоглинанням та без явних ознак руйнування. Перед застосуванням грунтівки поверхню слід очистити від пилу, напливів, масляних плям та інших речовин, що знижують адгезію.

#### ВИКОНАННЯ РОБІТ

Грунтівку глибокопроникну «Момент Грунт Інтер'єр» необхідно наносити щіткою, валиком або розпилувачем. Залежно від стану поверхні грунтівку наносять в один або в декілька шарів. При нанесенні грунтівки необхідно перевіряти стан поверхні після кожного грунтування для того, щоб пересвідчитися в необхідності нанесення наступного шару. Для грунтування щільних та слабопоглинальних поверхонь розбавляти грунтівку водою не потрібно. Інструменти потрібно відразу після використання промити водою.

#### ПРИМІТКИ

Грунтівка підвищує адгезію подальшого покриття до основи. Роботи необхідно виконувати за температури основи від +5 °С до +30 °С. Усі вказані вище рекомендації ефективні за температури +20 ± 2 °С і відносної вологості повітря 55 ± 5%. В інших умовах час висихання грунтівки може змінитися. Під час роботи з продуктом слід захищати очі та шкіру. У разі потрапляння в очі потрібно негайно промити їх водою та звернутися по допомогу до лікаря.

#### РЕКОМЕНДАЦІЇ

Крім вказаної вище інформації щодо застосування грунтівки, під час роботи з нею потрібно керуватися чинними нормативними документами. У випадку застосування грунтівки в умовах, що не були розглянуті у цьому технічному описі, необхідно самостійно провести випробування або звернутися за консультацією до виробника.

#### УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

У фірмовій герметичній упаковці у приміщеннях із постійною температурою від +5 °С до +35 °С. Берегти від заморожування.

#### СТРОК ПРИДАТНОСТІ

12 місяців від дати виготовлення, вказаної на упаковці.



Об'єм:

2,5 і 10 л

Витрата\*:

від 0,1 до 0,4 л/м<sup>2</sup>

Час висихання:

від 4 год

#### УТИЛІЗАЦІЯ

Сухі залишки і пуста тару утилізувати як будівельні відходи. Рідкі залишки матеріалів можна здати в пункт збору вторинної сировини або пересувний пункт збору шкідливих відходів. Якщо здати залишки як вторинну сировину неможливо, то відкрийте кришку ємності з продуктом, дайте йому висохнути та утилізуйте як будівельне сміття. Додавши в матеріал невелику кількість гіпсу або цементу, ви прискорите висихання.

#### УПАКОВКА

Грунтівку глибокопроникну «Момент Грунт Інтер'єр» розливають у пластмасові каністри по 2, 5 і 10 л. Каністри можуть дещо відзнятися одна від одної (залежно від постачальника виробника).

#### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад:	дисперсія на основі синтетичних смол
Колір:	молочно-білий
Температура застосування грунтівки:	від +5 °С до +30 °С
Час висихання:	від 4 до 6 годин
Витрата* грунтівки:	від 0,1 до 0,4 л/м <sup>2</sup>

\*Витрата залежить від пористості основи та її водопоглинання.

Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові й не можуть бути підставою для претензій. Продукція торгової марки «Момент» постійно вдосконалюється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього сповіщення.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009.

#### ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність грунтівки глибокопроникної «Момент Грунт Інтер'єр» вказаним технічним характеристикам при виконанні правил транспортування, зберігання, приготування і нанесення, які наведені в цьому описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також за його застосування в інших цілях і умовах, не передбачених цим технічним описом. Із моменту появи цього технічного опису всі попередні стають недійсними.

