

- ☑ Alle materialen en ondergronden
- ☑ Hoge aanvangshechting
- ☑ Alle omstandigheden: voor binnen en buiten



Technisch fiche – fev 2020
IDH 2312985

VERPAKKING

- Click & Stick van 30g

BESCHRIJVING

Click & Stick is een voorgedoseerde lijmapplicator, zeer eenvoudig in gebruik. Dit is de eerste applicator voor montagelijm die een zeer gemakkelijke toepassing mogelijk maakt: de lijm aanbrengen punt per punt, snel en eenvoudig.

TOEPASSINGEN

Click & Stick is toepasbaar op vrijwel alle materialen zoals baksteen, keramiek, hout, hardboard, gipsplaat, MDF, triplex, steen, beton, metaal, UPVC, glas, tegels, plastic, geverfde oppervlakken (op voorhand testen is aanbevolen), spiegels (volgensvan DIN EN 1036-1). Niet geschikt voor gebruik op PE, PP, PTFE, acrylglas, koper, messing, geplastificeerd PVC en behang. De Flextec-polymeren zijn waterbestendig en hechten uitstekend op natte oppervlakken zonder dat daarvoor een primer hoeft te worden gebruikt (moet wel kunnen drogen).

EIGENSCHAPPEN

- Alle materialen en ondergronden
- Alle omstandigheden
- Geschikt voor gebruik binnen en buiten
- Extreem hoge aanvangshechting
- Geschikt voor poreuze en niet-poreuze ondergronden
- Sterke eindsterkte: 20x sterker na 24 uur

TECHNISCHE KENMERKEN

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| ▪ Samenstelling: | Op basis van polymeer Flextec™ |
| ▪ Kleur: | Wit |
| ▪ Densiteit: | 1,65 g/cm ³ |
| ▪ Verwerkingstemperatuur: | Van +5°C tot +40°C |
| ▪ Temperatuursbestendigheid: | Van -30°C tot +80°C |
| ▪ Eindsterkte: | 20kg/Punt na 24 uur. |
| ▪ Vullend vermogen: | Max. 0,3 mm |

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding materiaal

- Voor optimale prestaties en een sterke hechting, zorgt u er vóór het aanbrengen voor dat de ondergrond schoon, stofvrij en vrij is van olie en vet.

Aanbrengen van de lijm

- Verwijder de dop en de aluminiumfolie en druk op het apparaat tot u een klik hoort.
- Bevestig het gewenste voorwerp op het oppervlak en druk het goed aan. U kunt de plaatsing nog enkele minuten aanpassen en daarna bent u klaar!

BIJZONDERE RICHTLIJNEN

Opslag

- Na het gebruik plaatst u de dop terug. Verzekert u ervan dat de dop goed geplaatst is. Bergt het product op in een droge omgeving, beschermt tegen warmte.
- Voor een optimale bewaring kan het product in een koude omgeving worden gelegd, zoals in een koelkast (+5 graden Celsius). Zorg er echter altijd voor dat u het buiten bereik van voeding houdt.

Hoe lang kan het worden bewaard?

- Het apparaat kan ongeopend tot 12 maanden worden bewaard.

AANDACHT

- Niet geschikt voor permanente onderdompeling in water
- Voor het bekomen van een hogere hechting, is het aanbevolen om beide delen te klemmen.

Belangrijk

De bovenstaande gegevens, vooral adviezen voor de verwerking en toepassing van onze producten, berusten op onze kennis en ervaring. In verband met de verschillende materiaalsoorten en de buiten onze invloedssfeer liggende omstandigheden tijdens de verwerking raden wij in ieder geval aan om voldoende tests uit te voeren om de geschiktheid van ons product voor de geplande toepassing en het verwerkingsdoel te controleren. Aansprakelijkheid kan noch op grond van deze aanwijzingen noch op mondeling advies worden aanvaard, tenzij ons in dit opzicht opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. Met dit technische merkblad verliezen alle vorige uitgaven hun geldigheid.

In geval van twijfel, contacteer onze Technische Dienst Pattex.

www.pattex.be
www.pattex.nl