



Pattex Špeciálne lepidlo Textil

Špeciálne transparentné lepidlo na textil

VLASTNOSTI

- Po zaschnutí je transparentné
- Umývateľné
- Odolné proti žehleniu

OBLASTI POUŽITIA

K lepeniu textílie ako je bavlna, džínsi, prádlo, plšť, syntetická tkanina, taktiež v kombinácii s drevom, kožou a kovem. Nevhodné pre PE, PP, PTFE Styropor® a citlivé textílie (hodváb a pod.).

PRÍPRAVA POVRCHU

Lepený materiál by mal byť čistý, suchý, bez mastnoty a prachu.

SPRACOVANIE

Lepidlo aplikujte ako tenkú vrstvu na lepený podklad. Uistite sa, že lepidlo preniklo do podkladu a nechajte ho odpariť po dobu 1-2 minút (v závislosti na použítom množstve lepidla). Potom priložte lepený prvok a pritisknutím prilepte. Nechajte zaschnúť približne 30 minút. Ďalšie žehlenie zvýši príľnavosť a odolnosť proti praniu. Pre žehlenie použite medzifáhlú lisovaciu handričku.

V prípade citlivých textílii vykonajte predbežný test na skrytej textilnej zóne.

NEPREHLIADNITE

Pracovné nástroje ihneď po použití očistite vodou.

BALENIE

Kovová tuba: 20 g

SKLADOVANIE

Lepidlo skladujte uzavreté pri izbovej teplote 12 mesiacov. Vyhnite sa teplotám pod +5°C a nad +40°C.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Základný materiál	disperze PVAc
Hustota	cca 1,13 g/cm ³
Farba	biela, krémová
Doba prípravy	30 – 60 minút
Teplota spracovania	od +18°C do +25°C
Konečná pevnosť (DIN EN 205)	po 30 – 60 minútach

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR

Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 113
e-mail: lepidla@sk.henkel.com
www.pattex.sk