

Pattex Palmatex Extrém

Univerzális, különösen erős kontaktragasztó



JELLEMZŐI

- Univerzálisan felhasználható
- Extrém ragasztóerő
- Extrém hőállóság
- Rugalmas
- +120°C-ig alkalmazható

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Faanyagok, műanyag lemezek, műanyag szegélyek, furnér lapok, gumi, bőr, textil, kemény PVC, fémek ragasztására alkalmas. Nem alkalmas habosított polisztirol (Nikecell, Hungarocell), lágy PVC, polietilén (PE), polipropilén (PP) és teflon ragasztására.

ALKALMAZÁS

A ragasztóanyagot a felhasználás előtt alaposan fel kell keverni. A ragasztandó felületeknek száraznak, por- és zsírintesnek kell lennie. Zsírtalanításra a PATTEX Lemosó és Hígítót ajánljuk.

HOGYAN KELL RAGASZTANI?



FIGYELEM!

Az egyes munkafázisokra megadott technológiai idők 23°C hőmérsékletre és 55% relatív pártartalomra vonatkoznak, ettől eltérő hőmérsékleten történő munkavégzés esetén a paraméterek módosulhatnak, ezeket nagyobb felületek ragasztása előtt célszerű próbaragasztással meghatározni. A Palmatex Extrém ragasztóanyagot rövidszőrű ecsettel vagy fogazott lapáttal kell felhordani mindkét ragasztani kívánt felületre. A felületre felhordva jól látható filmréteget képez. A porózus felületű anyagokat érdemes többször átkenni. A felületek (szellőzéstől függően) 10 perc után illeszthetők össze leghamarabb. Ezalatt a ragasztóból elpárolog az oldószer. A ragasztóanyag felhordása után 30 percen belül (nyitott idő) kell a felületeket összeilleszteni, összepréselni.

FIGYELEM!

Az oldószerek elpárolgásához szükséges idő a napi klímaviszonyok függvénye. A ragasztófilm száradását, 10-30 perccel a felhordás után, ujjal ellenőrizhetjük (a ragasztófilm még tapad, de már nem húz szálát).



Ha ragasztás, akkor Pattex

A száraznak tűnő felületeket nyitott időn belül pontosan illeszkedve rövid ideig, nagy erővel össze kell nyomni, esetleg préselni. A ragasztófilm száradását döntően az alkalmazott nyomás nagyságától, nem az időtartamától függ! A ragasztandó anyagok és az alapok sokfélesége miatt célszerű próbaragasztást végezni. A ragasztandó anyagok gyártójának használati útmutatóját minden esetben figyelembe kell venni.

FONTOS TUDNIVALÓK

A munkaeszközök és szerszámok, valamint a ragasztófoltok az oldószer elpárolgásáig PATTEX Lemosó és hígítóval tisztíthatók. A megszáradt ragasztót a felületekről csak mechanikusan lehet eltávolítani. Fenyőgyantát tartalmaz. Allergiás reakciót válhat ki.

MŰSZAKI ADATOK

Szín	Halványsárga
Szárazanyag-tartalom	22-26%
Viszkozitás	23°C-on Brookfield 5/20; 2,2-2,5 Pas
Hőállóság	-40 °C - +120 °C
Nyitott idő	10 – 30 perc
Kiadósság	Kb. 340 ml/m ²
Tárolási feltételek:	+5 °C - +30 °C között, eredeti, zárt csomagolásban, jól szellőző helyen.
Eltarthatóság	A gyártástól számított 24 hónapig. (Y/DDD XXXX)

KISZERELÉS

50 ml és 120ml tubusban.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK



Veszély

A termék veszélyességére, biztonságos kezelésére vonatkozó információk a biztonsági adatlapban találhatóak. Mindig tartsa be a biztonsági adatlap előírásait.

ALKALMAZÁSTECHNIKAI TANÁCSADÁS

Tel: +36-30-190-1268

FIGYELEM!

A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.