Henkel Excellence is our Passion

Techninių duomenų lapas
09.2016

MOMENT Crystal

30 ml ir 125 ml tūbelės

Moment Kristall – tai kontaktiniai klijai poliuretano pagrindu, kurių sudėtyje yra tirpiklių.



GAMINIO APRAŠYMAS

- Permatomi
- Klijų linija yra beveik nematoma
- Atsparūs minkštuose plastikuose naudojamiems plastifikatoriams (pvz., minkštame PVC)
- Atsparūs senėjimo poveikiui, atskiestiems rūgštiniams ir šarminiams tirpalams

NAUDOJIMO SRITYS

Puikiai tinka klijuojant skaidrias medžiagas, kai reikia, kad klijų linija būtų nematoma. Itin stipriai suklijuoja kietus ir minkštus plastikus (kietą ir minkštą PVC, ABS, polistireną, PMMA ir pan.).
Sukimba su įvairiomis medžiagomis, klijuojant skirtingais deriniais: mediena, metalu, guma, oda, kamštine medžiaga, veltiniu, tekstile, minkštomis putomis ir pan., išskyrus tokius paviršius kaip polietilenas, polipropilenas, teflonas ir panašios medžiagos.

TECHNINIAI DUOMENYS

Spalva:	bespalviai, permatomi
Kietųjų dalelių kiekis:	21,0–22,0 %
Klampa:	3000–5000 mPa*·s (Epprecht STV)
Savitasis sunkis:	0,874–0,875 g/cm3
Klijavimo stipris priklauso nuo klijuojamų medžiagų ir jėgos jas suspaudžiant	
Atviroji pauzė:	60–120 min.
Atsparumas karščiui:	60 ºC
Paskleidžiamas kiekis:	250–350 g/m² ant abiejų klijuojamų dalių
Pliūpsnio temperatūra:	-18 ºC

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Prieš tepant klijus, klijuojami paviršiai turi būti nusausinti, pašiurkštinti, nuo jų reikia pašalinti dulkes ir kruopščiai nuvalyti. Tepalai ir teršalai turi būti nuvalyti naudojant tirpiklį, pvz., acetoną arba vaitspiritą.
Klijai tolygiai tepami ant paviršių teptuku arba mentele. Praėjus džiūvimo laikui (po 5–10 min.), tinkamai išdžiūvusias dalis reikia sudėti kartu ir kelioms sekundėms tvirtai prispausti.

SANDĖLIAVIMAS IR TVARKYMAS

Jei bus klijuojama uždaroje patalpoje, būtina užtikrinti tinkamą vėdinimą. Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Patekus į akis arba ant odos, atsargiai praplaukite vandeniu.
Laikyti nuo –20 iki +30 ºC temperatūroje. Jei laikomi žemesnėje kaip 0 ºC temperatūroje klijai užšalo, kad atgautų savo pradinį storį, juos reikia palaikyti kambario temperatūroje. Klijų sukibimo stipris nesikeis.
Saugoti nuo vaikų!
Tinkamumo naudoti terminas: iki 24 mėnesių.

SVEIKATA IR SAUGA

Prieš užsisakydami produktą, perskaitykite saugumo kortelės informaciją.

Excellence is our Passion

„Šiame techninių duomenų lape pateikiama informacija, taip pat rekomendacijos dėl produkto taikymo ir naudojimo yra pagrįstos mūsų žiniomis ir patirtimi, turėta šio techninių duomenų lapo išleidimo metu. Produktas gali būti naudojamas įvairiose srityse, įvairiais būdais ir skirtingomis jūsų aplinkos sąlygomis, kurių mes kontroliuoti negalime. Bendrovė „Henkel“ neatsako už savo produkto tinkamumą jūsų gamybos procesams ir sąlygoms, naudojimo paskirčiai ir už gautus rezultatus. Prieš naudojant rekomenduojame patiems atlikti bandymus, kad įsitikintumėte, jog produktas yra tinkamas.
Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su informacija, pateikta techninių duomenų lape, ar su bet kokiomis kitomis raštu ar žodžiu suteiktomis rekomendacijomis dėl šio produkto, išskyrus atvejus, kai yra aiškiai susitarta kitaip, ir atvejus, susijusius su mirtimi ar kūno sužalojimu dėl mūsų aplaidumo, taip pat išskyrus atsakomybę už gaminius, numatomą teisės aktais.

Henkel Balti OÜ
Sõbra 56B
51013 Tartu, Estonia
Tel. (+372) 7305 800
Internet: www.moment-klijai.lt