

MOMENT Crystal

Moment Kristall ir šķīdinātāju saturoša kontaktlīme uz poliuretāna bāzes.
Iepakojums: 30 ml, 125 ml

ĪPAŠĪBAS

- Caurspīdīga
- Veido gandrīz neredzamu līmes kārtiņu
- Līmējums ir izturīgs pret mīksto plastmasu plastifikatoriem (piemēram, mīkstā polivinilhlorīda (PVC))
- Izturīga pret novecošanos, ūdeni, atšķaidītiem bāziskiem un skābiem šķīdumiem.

PIELIETOJUMA JOMAS

Ideāla caurspīdīgu materiālu līmēšanai un tad, kad ir nepieciešama neredzama līmes kārtiņa.

Tā īpaši stipri salīmē dažādas cietās un mīkstās plastmasas (cieto un mīksto polivinilhlorīdu (PVC), akrilnitrila-butadiēna-stirola (ABS) plastmasu, polistirolu, organisko stiklu (PMMA) un citus).

Tā pielīp pie daudziem materiāliem dažādās kombinācijās: koksnes, metāla, gumijas, ādas, koka, filca, auduma, mīkstajām putām un citiem, izņemot polietilēnu, polipropilēnu, teflonu un līdzīgus materiālus.

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Virsmas, pirms to salīmēšanas, ir nepieciešams nožāvēt, padarīt raupjas, atbrīvot no putekļiem un rūpīgi attīrīt no taukvielām un piesārņojuma, izmantojot šķīdinātāju, piemēram, acetonu vai vaitspirtu. Līmi uz virsmām vienmērīgi izziest ar otu vai lāpstīgu. Pēc tam, kad ir pagājis žāvēšanas laiks (5 - 10 min), pareizi nožāvētās detaļas salikt kopā un uz dažām sekundēm stingri saspiest.

TEHNISKIE DATI

Krāsa	bezkrāsaina, caurspīdīga
Cietu vielu saturs	21,0 - 22,0 %
Viskozitāte	3000 - 5000 mPa•s (Epprecht STV)
Īpatnējais svars	0,874 - 0,875 g/cm ³



Līmējuma stiprība ir atkarīga no materiāliem un uzliktā spiediena	
Atklātais laiks	60 - 120 min
Siltumizturība	60 °C
Patēriņš	250 - 350 g/m ² , pielietojot uz abām pusēm
Uzliesmošanas temperatūra	-18 °C

Uzglabāšana un droša lietošana:

Ja līmēšanas darbi notiek slēgtās telpās, parūpēties par atbilstošu ventilāciju. Sargāt no aizdegšanās avotiem. Ja nokļūst uz ādas vai acīs, rūpīgi noskalot ar ūdeni.

Uzglabāt temperatūrās starp -20 °C un +30 °C. Sasalšanas gadījumā, pēc uzglabāšanas temperatūrās zem 0 °C, līme atgūst tās sākotnējo konsistenci pēc turēšanas istabas temperatūrā, un tās līmējuma stiprība paliek nemainīga.

Sargāt no bērniem!

Glabāšanas laiks līdz 24 mēnešiem.

VESELĪBA UN DROŠĪBA

Pirms produkta lietošanas lūdzam iepazīties ar attiecīgo drošības datu lapu, kas ir pieejama pēc pieprasījuma.

“Šajā tehnisko datu lapā (TDS) sniegtā informācija, ieskaitot rekomendācijas par produkta izmantošanu un lietošanu, ir pamatota uz mūsu zināšanām un pieredzi par produktu šīs TDS sastādīšanas datumā. Produktam var būt daudzi un dažādi pielietojuma veidi, kā arī atšķirīgi lietošanas un darba apstākļi jūsu vidē, kas ir ārpus mūsu kontroles. Tāpēc Henkel nav atbildīgs par mūsu produkta piemērotību ražošanas procesiem un apstākļiem, kuros jūs to izmantojiet, kā arī paredzēto pielietojumu un rezultātiem. Mēs stingri iesakām jums pašam veikt iepriekšējus izmēģinājumus, lai pārbaudītu šādu mūsu produkta piemērotību.

Jebkāda atbildība attiecībā uz šajā tehnisko datu lapā sniegto informāciju vai jebkuru citu rakstiski vai mutiski dotu rekomendāciju (-ām) par saistīto produktu ir izslēgta, izņemot, ja nav tieši norunāts savādāk un izņemot attiecībā uz nāvi vai miesas bojājumiem, ko ir izraisījusi mūsu nolaidība, un jebkādu atbildību saskaņā ar jebkurām produktam obligāti piemērojamām saistību tiesībām.”

Henkel Balti OÜ
Sõbra 56B
51013 Tartu, Estonia
Tel. (+372) 7305 800
www.moment-limes.lv