



FICHE DU PRODUIT

Peinture anti-humidité



- **Revêtement, prêt à l'emploi**
- **Bloque l'humidité dans le mur**
- **S'applique facilement et rapidement**
- **Recouvrable par enduits, peintures, revêtements muraux**
- **Pouvoir couvrant élevé**
- **Adhère sur tous supports minéraux, même humides**
- **S'applique à l'intérieur et à l'extérieur**

Revêtement blanc de haute qualité pour prévenir et traiter les taches d'humidité sur tous types de murs de caves et de murs enterrés.

APPLICATIONS

Convient pour les murs de caves et autres murs enterrés, entrées de garages etc...

Peut être appliqué sur les matériaux de construction minéraux usuels comme e.a. béton, plâtrage, mortier, ciment, briques, blocs treillis, etc... même humides.

Ne convient pas pour les murs peints (dans ce cas enlever au préalable la peinture).

Convient pour l'intérieur et l'extérieur.

PROPRIETES

- Revêtement à base de résines synthétiques et de composants à liant hydraulique
- Le produit imprègne le support, crée une relation chimique au contact de l'humidité et par voie de conséquence, le produit forme un tout avec le support
- Forme une protection contre les infiltrations d'humidité
- Peut être coloré au pigment universel (maximum 3%)
- Moins de 3% de solvant
- Rend le support non absorbant
- Excellente résistance à l'arrachement
- Empêche la prolifération des sels (salpêtre, efflorescences minérales)
- Masque les tâches et les auréoles

DONNEES TECHNIQUES

Temps de séchage

Sec au toucher après environ 1 heure

Entre 2 couches après environ 6 heures

Totalement sec après environ 24 heures

MODE D'EMPLOI

Préparation

Le support doit être propre, stable et non friable. Le mur peut être humide, mais pas mouillé. Eliminer toutes traces de papier peint, de peinture, toutes les parties qui se détachent et le plâtre imprégné d'humidité. Traiter le salpêtre avec Rubson Traitement Murs Humides. Appliquer Rubson Enlèvr'Dépôts Verdâtres pour éliminer les moisissures. Réparer les fuites et reboucher les fissures avec Rubson Super-Etanche.



FICHE DU PRODUIT

Peinture anti-humidité

Mise en œuvre

Température d'utilisation se situe entre +10°C et +30°C.

Bien mélanger le produit avant et pendant l'application. Appliquer Rubson Peinture Anti-Humidité en 2 couches croisées sur toute la surface du support. Procéder à l'application à l'aide d'une brosse ou au rouleau en observant un intervalle de 6 heures environ entre chaque couche. Veiller à bien remplir tous les pores du support.

Nettoyage des outils & taches

A l'eau.

CONSOMMATION

Entre 1,2 et 2,5 l/m² en 2 couches selon la rugosité et le degré d'absorption du support.

En cas d'humidité importante appliquer au minimum 3 couches.

OUTILS

Brosse large, rouleau

CONDITIONNEMENT

Seau ovale de 5 litres

Seau ovale de 10 litres

COULEUR

Blanc satiné

STOCKAGE

1 an dans son emballage d'origine fermé dans un local frais à l'abri du gel.

Bien refermer l'emballage après emploi.

CONSEILS

- En cas de murs mouillés, détrempés, et en cas d'une présence importante de sels, utiliser Rubson Murs de Caves Mouillés ou Rubson Cave Super Etanche
- Rubson Peinture Anti-Humidité ne convient pas pour être appliqué sur le sol.
- Pour obtenir un bon résultat, il est conseillé d'effectuer le traitement au moment où la nappe phréatique est basse (en période sèche)
- Prévoir une ventilation suffisante pendant le temps de séchage.
- L'application de Rubson Peinture Anti-Humidité rend le mur non-absorbant. Au cas où par la suite une couche décorative est appliquée (plâtre, peinture, papier peint, ...), il faut tenir compte de ce fait et donc choisir un type de produit qui convient aux supports non-absorbants.
- Durant l'été ou par temps chaud et humide, une condensation due à l'humidité peut se produire sur les murs de la cave. Dans ce cas, il est conseillé d'aérer suffisamment la cave et d'y placer un absorbeur d'humidité.
- La présence de sels dans les matériaux de construction (brique, ciment) peut être responsable d'éventuels problèmes d'adhérence.
- Pour un traitement responsable des déchets : Déposer les restes de produits et l'emballage dans votre déchetterie locale. Les codes d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) pourront vous être fournis sur simple demande.

CONSIGNES DE SECURITE

En cas d'utilisation en vase clos, ventiler suffisamment pendant tout le temps de l'application et du séchage.

En cas de contact avec les yeux, immédiatement consulter un médecin.

Tenir hors de portée des enfants.

Bienvenue dans une maison saine