



## PRODUCTINFORMATIE Pure White

- Blijft 3 X langer wit
- Ongevoelig voor schimmel
- Ideaal voor gebruik in vochtige ruimtes zoals badkamer en keuken



### TOEPASSINGEN

Blijvend elastische en schimmelbestendige siliconenkit voor het afdichten van voegen in vochtige ruimtes tussen o.a. badkuipen en (tegel)muren; tussen muren en wastafels, vloeren en toilet. Hecht op o.a. porselein, email, geglazuurde tegels en keramiek.

Blijft 3 x langer wit.

Hecht niet op o.a. PA, PE, PP, Teflon® en bitumen.

### EIGENSCHAPPEN

- Ongevoelig voor schimmel
- Bestand tegen onderhoudsproducten
- Kleurvast
- Niet overschilderbaar
- Voor voegen langs kunststoffen zoals o.a. acrylbaden en acryldouchesgebruik: voer eerst een hechtingstest uit, gebruik voor moeilijke ondergronden Rubson Sanitair Special Acrylbaden en – douches.

### **Beschikbaar in Easypack:**

- Exclusief automatisch applicatorsysteem voor meest precieze & gemakkelijke toepassing
- Ergonomische trekker
- EasyPulse technologie op luchtdruk

### TECHNISCHE KENMERKEN

Uithardingsysteem:	azijnzuurhardend
Verwerkingstemperatuur	+5 tot +40°C
Dichtheid	1,05 g/ml
Huidvorming	10 minuten (bij 23°C – 50% RV)
Uithardingsnelheid	24u (bij 23°C – 50% RV)
Rek bij breuk	300 %
Temperatuurbestendigheid	-50°C tot +150°C

### GEBRUIKSAANWIJZING

#### **Vorbereiding:**

Verwijder met een eenvoudige duw- of trekbeweging de oude voegkit met de scherpe puntzijde van de Rubson Silicone Cutter.

Verwijder de laatste resten voegkit langs bv. tegelwanden met de spatelzijde van de Rubson Silicone Cutter. Reinig met alcohol en schoonvegen met een doek.

De ondergrond moet schoon, vast en vetvrij zijn. Sterk zuigende ondergronden vooraf bevochtigen.

De voeg aan de randen op ong. 6mm afplakken met schilderskleefband.

**Rubson, overwint vocht!**



## PRODUCTINFORMATIE Pure White

### **Verwerking:**

Open de koker met Rubson Silicone Tool. Schroef de bijgeleverde doorzichtige spuitmond op de koker. Gebruik opnieuw de Rubson Silicone Tool om de spuitmond van de Rubson koker op de gewenste voegbreedte af te snijden. Plaats de open koker in het Rubson voegkitpistool. Breng het voegmiddel gelijkmatig aan met het Rubson pistool. Neem het overtollige, verse Rubson voegmiddel weg met de holle lepelzijde van de Rubson Silicone Tool door deze naar voor te duwen. Verwijder de kleefband. Strijk de verse voeg glad met de bevochtigde bolle lepelzijde van Rubson Silicone Tool. Sluit na de uitvoering van de voeg, de spuitmond van de Rubson koker af met de rode afsluitdop.

**Easy pack :** Breek en verwijder het witte beschermingsstuk. Trek de rode dop af. Snijd de spuitmond schuin af op de gewenste voegbreedte. Draai de witte spuitmond 90 ° tegen de klok om de applicator te openen. De trekker is open, uw koker is klaar voor gebruik. Druk de trekker in en breng de voegkit aan terwijl u naar voor duwt om de voeg te vullen. Voor een betere bewaring van het product, de spuitmond verwijderen, wassen en opnieuw op het product plaatsen vooraleer de rode dop terug te plaatsen.

### **Reiniging van het gereedschap & vlekken:**

Onmiddellijk met aceton.

Uitgehard voegmiddel verwijderen met de Rubson Silicone Cutter.

### **VERBRUIK**

Per koker: 15 meter voeg van 3 x 5 mm.

### **GEREEDSCHAP**

Rubson Silicone Cutter, voor het eenvoudig verwijderen van een oude voeg

Rubson Silicone Tool, voor het veilig openen van een koker en het makkelijk gladstrijken van de voeg

Rubson Voegkitpistool, voor het gelijkmatig aanbrengen van de voegkit

### **VERPAKKING**

- Koker van 300 ml / Pressurepack van 100 ml

### **KLEUR**

Wit

### **HOUDBAARHEID**

18 maanden houdbaar in een oorspronkelijke ongeopende verpakking.

Na opening nog ong. 3 maanden houdbaar. Spuitmond goed afsluiten met rode afsluitdop.

Vorstvrij bewaren.

### **TIP**

**Rubson, overwint vocht!**



## PRODUCTINFORMATIE Pure White

- Aquaria.
- Gebruik in medische of farmaceutische toepassingen.
- Gebruik bij natuursteen

### **BIJZONDERE RICHTLIJNEN**

#### **Veiligheidsvoorzorgen**

Contact met de ogen of slijmvlies vermijden. Bij contact met de huid: grondig afwassen met water.

Enkel gebruiken in voldoende verluchte ruimtes.

Buiten het bereik van kinderen bewaren.