

Pattex Fix

Montázsszalag 120 kg

Kétoldalas öntapadó ragasztószalag



JELLEMZŐI

- Szinte minden anyagot rögzít
- Kül- és beltéren egyaránt használható
- Azonnali erős ragasztás
- Feldolgozási hőmérséklet 15-35°C
- Felragasztható csempére, üvegre
- Kiváló hőállóságú
- Műanyagra, fára, kőre, téglára

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Pattex Fix Montázsszalag 120 kg erős tapadást biztosít üvegen, csempén, fán, fémen, téglán, kőn, számos műanyagon (PTFE/teflon/, szilikon felületeken nem ajánlott).

- Egy tekercs (1,5 m) akár 120 kg súly megtartására képes normál körülmények mellett (max. <10 mm vastagságú sima felületű tárgyak sima fém felületre ragasztva) 10 mm-nél vastagabb tárgyak esetén, valamint nem fém felületre való ragasztásnál is csökken a tartó erő.

Alkalmas például:

- Postaláda, névtáblák felragasztása
- Autós kiegészítők rögzítése

ALKALMAZÁS

A ragasztandó felületek szárazak, por- és zsírmentesek legyenek. A felületet tisztítsa meg pl. acetonnal, alkohollal vagy lakkbenzinnel.

A kívánt méretre vágott montázsszalag csíkokat függőlegesen kell a rögzítendő tárgy hátoldalára ragasztani, majd erősen rányomni. A védőszalag lehúzása után a tárgyat a kívánt helyre kell odanyomni. Ne érintse a ragasztót az ujjával. A végső kötési szilárdságot 24 óra elteltével éri el.

MŰSZAKI ADATOK

Szín:	Fehér hab/kétoldalas ragasztószalag
Hordozó:	Polietilén hab
Ragasztó:	Szintetikus gumi
Védőszalag:	Piros polietilén fólia; szilikonnal
Szélesség:	19 mm
Hosszúság:	1,5 m
Vastagság:	1,00 mm
180°-os fejtési szilárdság acélon, 1 (PSTC-1)	>40N/25 mm



KISZERELÉS: 1,5M

Végső kötési szilárdság:	24 óra
Hőállóság:	-40°C és +90°C között
Feldolgozási hőmérséklet:	15-35°C
Minőségmegőrzési idő	24 hónap

TÁROLÁS:

Száraz, pormentes helyen +10 és 30°C között. A lejáratási időt a hőmérséklet és a nedvességtartalom befolyásolhatja.

MINŐSÉGÉT MEGŐRZI:

Felhasználható a gyártás dátumától számított 2 évig.

FONTOS TUDNIVALÓK

Figyelem! A legjobb eredmény sima felületen és normál körülmények mellett érhető el sima, 10 mm-nél vékonyabb tárgyak ragasztása esetén sima fém felületre.

A tartó erő csökken 10 mm-nél vastagabb tárgyak ragasztása esetén.

A tartó erő csökkenhet nem fém felületekre való ragasztásnál.

Ne érjen az ujjával a művelet során a ragasztó



**Ha ragasztás,
akkor Pattex**

szalaghoz, mivel az a kötési szilárdság csökkenéséhez vezet. Nem ajánlott PTFE (pl. teflon), szilikon, tapéta (vinil és papír) vagy egyenetlen felületen.

Ne használja a ragasztószalagot szennyasztító réteggel ellátott vagy azzal kezelt felületen.

Kerülje a 10°C-nál kisebb feldolgozási hőmérsékletet.

Ajánlott ragasztószalag hosszúság:

15 cm ragasztószalag akár 120 kg súlyt is meg tud tartani ideális körülmények mellett: 10 mm-nél vékonyabb tárgy (pl. névtábla, szegélyléc, stb.) ragasztása sima fém felületre.

Az érzékeny felületek sérülhetnek a szalag eltávolítása során.

Használat előtt végezzen próbaragasztást.

Hulladékkezelés: a hulladékká vált termék és maradéka háztartási hulladékkal együtt kezelhető.

SZÁRMAZÁSI HELY

EU

MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS

☎ 06 30/919-2926

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.

Henkel Magyarország Kft. Ragasztás Technológiák Üzletág
H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/b. • Tel.: (+36-1) 372-5555

