

Reiniger

Tangit Reiniger is een reinigingsmiddel voor PVC-U, PVC-C (nagechloreerd PVC) en voor ABS.

EIGENSCHAPPEN

- Universeel toepasbaar voor PVC-U, PVC-C en ABS
- Tolueen en Methyleenchloride vrij
- Minder condens-/ ijsvorming na gebruik
- Zeer lage PPM-waarde door unieke samenstelling

TOEPASSING

Tangit Reiniger is geschikt voor het reinigen van PVC-U, PVC-C en ABS-leidingsystemen. Het reinigen is noodzakelijk voor het verkrijgen van een optimale hechting tussen de ondergrond en de lijm. Tangit Reiniger is tevens geschikt voor het reinigen van de kwasten met PVC-lijm.



VERWERKING

Bij eerste gebruik van Tangit Reiniger, dient na openen van schroefdop, de aluminium veiligheidsfolie met een stomp voorwerp te worden doorgeprikt. Daarna de te verlijmen vlakken van het ergste vuil ontdoen. Vervolgens de te verlijmen vlakken, met Tangit Reiniger op wit niet verkleurd vloeipapier, reinigen. Voldoende Tangit Reiniger aanbrengen voor een grondige reiniging. De gereinigde vlakken met droog vloeipapier nawrijven tot de ondergrond volledig droog is.

VERBRUIK

Ter indicatie vermelden wij dat het vervaardigen van één lijmverbindingen de volgende hoeveelheden Tangit Reiniger vereist:

Buismaten DN – mm	Tangit Reiniger in g
20	3
32	5
50	9
63	11
75	13
90	14
110	17
140	21
160	25
200	45
225	65
315	102

Opmerking: Deze waarden zijn max. waarden gebaseerd op labo testen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Samenstelling	Mengsel van organische oplosmiddelen (aceton, MEK)
Soortelijk gewicht	0,8 g/cm ³

OVERIG

Verpakking	Doos met 12 blikken van 1 Liter.
Houdbaarheid	In gesloten verpakking 36 maanden houdbaar mits koel en vorstvrij opgeslagen bij +20°C. Zie productiedatum blik.
Algemene richtlijnen	Mengsel van organische oplosmiddelen. Aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen
Aanwijzingen voor de gezondheid	<ul style="list-style-type: none"> • Bij klachten arts consulteren • Bij het inademen van dampen: verse lucht • Bij massieve inademing: verse lucht, zuurstoftoevoer, naar het ziekenhuis verwijzen • Na huidcontact: spoelen onder stromend water met zeep • Huidverzorging: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken • Na oogcontact: Onmiddellijk uitspoelen met water, steriele doekjes aanleggen, arts consulteren • Na verslikken: Spoelen van de mondholte, drinken van 1-2 glazen water, arts consulteren
Veiligheidstips	<ul style="list-style-type: none"> • Buiten bereik van kinderen houden • Damp niet inademen • Bij de verwerking de juiste beschermende handschoenen en kleding dragen • Bij een ongeval of onpasselijkheid direct een arts raadplegen (toon zo mogelijk het etiket) • Bij inslikken direct een arts raadplegen en verpakking of etiket laten zien.

BELANGRIJK

Let op: Wij kunnen hier slechts algemene aanwijzingen geven. Vanwege de buiten onze invloedssfeer liggende verwerkings- en toepassingsomstandigheden en de talrijke verschillende materialen adviseren wij u om in ieder geval voldoende eigen proeven te doen. Uit de gegevens en aanwijzingen op dit informatieblad kan daarom geen aansprakelijkheid voor concrete toepassingsresultaten worden afgeleid. In het kader van onze verkoopvoorwaarden wordt alleen garantie gegeven op de voortdurend gelijkblijvende hoge kwaliteit van onze producten. Bij het opstellen van dit technisch kenmerkblad zijn wij uitgegaan van de huidige stand van de techniek voor zover die ons bekend is.

De genoemde eigenschappen van het product zijn zowel in de praktijk als in toepassingstests bewezen. Op situatie afhankelijke omstandigheden hebben wij echter geen invloed. Daarom raden wij aan altijd een eigen test uit te voeren om te controleren of het product geschikt is voor de door u beoogde toepassing. Raadpleeg in geval van twijfel Henkel Nederland B.V. Nieuwegein of Henkel Belgium N.V. Brussel. Wettelijke aansprakelijkheid wordt niet geaccepteerd op basis van de inhoud van dit document dan wel op basis van een mondeling advies tenzij er sprake is van grove nalatigheid van onze kant. Dit technisch kenmerkblad vervangt alle voorgaande technische kenmerkbladen van dit product.

Henkel Nederland B.V.
 Brugwal 11
 3432 NZ Nieuwegein
 Tel.: +31 30 60 73 329
 Website: www.tangit.nl
 E-mail: tangitNL@henkel.com

Henkel Belgium N.V.
 Esplanade 1, bus/bte 101
 1020 Brussel/Bruxelles
 Tel.: +32 2 421 29 43
 Website: www.tangit.be
 E-mail: tangitB@henkel.com