



Pattex Fixation NEOPLUS

Colle contact



- Adhérence initiale élevée
- Forte résistance à l'arrachement

DEFINITION

Pattex fixation Neoplus est une colle mastic à base de polychloroprène dans des solvants organiques.

DESTINATIONS

Colle mastic pour le collage en intérieur des plinthes, des profilés en bois, en caoutchouc, en PVC rigide ou en aluminium ; des lambris et des tasseaux en bois massif ; des profilés métalliques : du liège, des moulures ou des poutres en mousse de P.U. sur les fonds usuels du bâtiment (fibrociment, béton, plâtre, parpaings, briques, carrelage, bois, stratifié, métal, verre, etc....)

Ne convient pas pour le miroir, polystyrène expansé ou extrudé, le PVC souple ou le téflon®.

AVANTAGES PRODUIT / BENEFICES CONSOMMATEUR

- Adhérence initiale élevée
- Forte résistance à l'arrachement

MODE D'EMPLOI

Préparation des support :

Les surfaces doivent être solides, stables sèches, dégraissées, exemptes de poussière et d'huile de décoffrage. Supprimer au préalable toute trace de peinture, vernis ou vitrification.

Éliminer les aspérités de surface supérieure à 2mm.

Mise en oeuvre :

Déposer **Pattex Fixation NEOPLUS** par plot (diam 2 à 3cm) ou par cordon à l'aide d'un pistolet extrudeur sur l'une des surfaces.

Assemblage :

Mettre les deux surfaces en contact en appuyant fortement pour écraser la colle mastic ; les séparer immédiatement et laisser gommer pendant 5mm environ avant la mise en place définitive. Celle-ci se fait en exerçant une forte pression. L'élément collé ne peut être repositionné.

Nettoyage des outils : à l'aide de Pattex DILUANT & NETTOYANT ou d'alcool à brûler

CARACTERISTIQUES

Couleur	Beige clair
Consistance	Pâteux
Densité	Env 1.20
Consommation	Une cartouche permet de réaliser de 50 à 70 plots de 2 à 3 cm de diamètre ou un cordon de 12 m linéaire environ.
Temps de gommage	Env 5 mn à +20°C
Temps ouvert	Env 15 mn à +20°C
Temps de prise	Résistance finale après 72h en fonction de l'épaisseur du plot ou du cordon de colle.
Résistance à l'humidité	Bonne
Résistance à l'eau	Limitée
Résistance à la température	Du collage : de -15°C à +70°C
Etiquetage de danger	oui



CONDITIONNEMENT

Pattex Fixation NEOPLUS est disponible en cartouche de 390 g.

STOCKAGE

12 mois dans la cartouche d'origine fermée, au frais et à l'abri du gel.

OBSERVATIONS

SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT

**Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels
au 01 46 84 97 87 ou sur le site mymstds.henkel.com**

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

Mise à jour de la fiche technique : mai 2017

HENKEL France

SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

Pattex®