



# PRODUCTINFORMATIE

## Classic Paint

- Afplakken van allerhande ondergronden
- Voor gebruik binnen en buiten
- Geschikt voor alle soorten verf

### TOEPASSINGEN

Universele afplaktape voor algemene toepassingen.

### VERPAKKINGEN

- Rol van 50 m

### EIGENSCHAPPEN

- Sterke hechting
- Meerdere keren overschilderbaar
- Bij intern gebruik te verwijderen zonder lijmsporen binnen de 8 dagen
- Bij extern gebruik te verwijderen zonder lijmsporen binnen de 3 dagen

### TECHNISCHE KENMERKEN

Samenstelling

Natuurrubber op papieren drager.

Kleur

Beige

Ideale Verwerkingstemperatuur

Tussen +20°C en +30°C.

Afmetingen

Dikte: 0,10 mm

Breedte: 19 mm / 30 mm

Lengte: 50 m

### VERWERKING

#### Vorbereiding van de ondergrond

De ondergrond dient droog, schoon, stof- en vetvrij te zijn.

#### Toepassing

- Goed aandrukken en gladstrijken op de ondergrond.
- Verwijderen onder een hoek van 45° voor een perfect resultaat.
- Bij gevoelige ondergronden steeds een test uitvoeren op een onzichtbare plaats.

### BIJZONDERE RICHTLIJNEN

#### Opslag

Pattex Classic Paint kan tot 12 maanden bewaard worden in een droge ruimte tussen 10°C en 30°C. Vrijwaren van directe zonneschijn.

