



- **Duurzame afdichting van naden en kieren**
- **Hecht op vrijwel alle ondergronden**

De tape is zeer soepel, scheur niet en zorgt voor een water- en dampdichte afsluiting.

TOEPASSINGEN

Zelfklevende afdichtband met een rugzijde in uitzonderlijk sterk laminaat van aluminium en polyester. De uitgebalanceerde mix van hoogwaardige SBS rubber en bitumen staat garant voor een duurzame hechting op beton, steen, kunststof en metaal.

Afdichting op de meeste materialen rond schoorstenen, dakkoepels, goten.

Herstelling van barsten of scheuren in caravans, serres, veranda's enz ...

EIGENSCHAPPEN

- Zelfklevende afdichtband met aluminiumfolie op basis van SBS-bitumen en polyisobutyl
- Waterdicht
- Zet mee uit met de ondergrond
- Verstevigd met polyester: kan niet scheuren
- UV-bestendig
- Bestand tegen temperaturen tussen -20°C en +80°C

TECHNISCHE KENMERKEN

Dikte 1.4 mm

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding:

De ondergrond moet droog, stofvrij en schoon zijn. Niet aanbrengen bij regen, sneeuw of vorst.

Bij een temperatuur lager dan 5°C de band licht verwarmen teneinde de kleefkracht te verhogen en de verwerkbaarheid te verbeteren.

Poreuze of ruwe ondergronden voorbehandelen met een laag Rubson Liquid Rubber en laten drogen.

Verwerking:

De Afdichtband op juiste lengte knippen of snijden, de beschermstrip verwijderen en aanbrengen door stevig aan te drukken.

VERBRUIK

Afhankelijk van de uit te voeren herstelling

GEREEDSCHAP

Schaar of breekmes



PRODUCTINFORMATIE

Zelfklevende Afdichtband

VERPAKKINGEN

- Rol van 5 m x 7,5 cm
- Rol van 5 m x 10 cm
- Rol van 5 m x 15 cm

KLEUR

Rugzijde: donkergrijs

HOUDBAARHEID

Minimum 1 jaar in originele verpakking.
Droog bewaren bij een temperatuur tussen + 5° en + 40°C.