

Moment Repair Epoxy

3 min.

SAVYBĖS

- Greitai kietėjantys (per 3 min.) epoksidiniai klijai
- Dviejų sudedamųjų dalių, maišomų santykiu 1 : 1
- Be tirpiklių
- Sukietėjusius klijus galima apdirbti (šlifuoti, gręžti) ir dažyti

NAUDOJIMO SRITYS

Daugelio medžiagų, tokių, kaip metalas, mediena, keramika, akmuo, dauguma plastikų (išskyrus polipropileną (PP), polietileną (PE), „Teflon®“ ir pan.) klijavimas ir remontavimas.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Paviršiaus paruošimas

Klijuojami paviršiai turi būti sausi, be dulkių ir riebalų. Norint pasiekti geriausių rezultatų, prieš klijuojant paviršius reikėtų pašiurkštinti.

Naudojimas

Klijai tepami prieš tai santykiu 1 : 1 sumaišius dvi sudedamąsias dalis. Klijų mišinį užtepkite ant vieno iš klijuojamų paviršių ir nedelsiant suspauskite. Mišinys pradeda kietėti praėjus 5 min. po sudedamųjų dalių sumaišymo.



TECHNINIAI DUOMENYS

Sudėtis	Epoksidinės dervos ir kietiklio sistema
Tankis (A dalis, B dalis)	1,16 g/ml, 1,10 g/ml
Šiluminis atsparumas	Nuo -30 iki 150 °C (klijuojant apkrovas laikančius komponentus maks. 70 °C)
Laikas iki kietėjimo pradžios	3 min.
Sukietėjusių klijų spalva	Skaidri
Kietėjimo laikas	30 min. iki pirminio stiprumo. Visiškas sukibimas po 24 val.
Galutinis stiprumas	Iki 24 N/mm ² (priklauso nuo pagrindo)



Excellence is our Passion

(EN 1465, RTC)	
Laikymo trukmė (esant 20 °C temperatūrai)	18 mėnesių-nuo pagaminimo datos neatidarytoje pakuotėje

APRIBOJIMAI

Epoksidiniai klijai netinka klijuoti minkštus plastikus, tokius, kaip polietileną (PE), polipropileną (PP) arba „Teflon®“.

Valymo įrankiai

Sukietėjusius klijus galima pašalinti mechaniškai (šlifuojant, gremžiant ir pan.). Nesukietėjusius klijus galima pašalinti etanolio arba kitu valikliu alkoholio pagrindu.

Laikymas

Produktą reikėtų laikyti kambario temperatūroje (10–30 °C). Maksimaliai produkto laikymo trukmei, laikykite žemiausioje galimoje temperatūroje.

SVEIKATA IR SAUGA

Prieš naudodami produktą peržiūrėkite atitinkamą Medžiagos saugos duomenų lapą, kuris pateikiamas pageidaujant.

„Šiame Techninių duomenų lape (TDL) pateikta informacija, įskaitant naudojimo rekomendacijas ir produkto taikymą, paremta mūsų žiniomis ir praktine produkto naudojimo patirtimi nuo šio TDL išleidimo datos. Produktą galima taikyti įvairiais tikslais, įvairiomis naudojimo ir darbo sąlygomis, kurių mes negalime kontroliuoti. Dėl šios priežasties „Henkel“ neprisiima atsakomybės dėl produkto tinkamumo naudoti jūsų srityse ir jūsų sąlygomis, taip pat dėl naudojimo paskirties ir rezultatų. Primygtinai rekomenduojame patiems atlikti bandymus, kad nustatytumėte produkto tinkamumą naudoti.

Neprisiimame atsakomybės už šio Techninio duomenų lapo turinį, taip pat su šiuo produktu susijusias rašytines ir žodines rekomendacijas, išskyrus, jei įvyko mirtis ar sužalojimas dėl mūsų aplaidumo ar bet kokio su produktu susijusio teisinio pažeidimo.“

Henkel Balti OÜ

Sõbra 56B

51013 Tartu, Estonia

Tel. (+372) 7305 800

Internet: www.moment-klijai.lt