

**Rubson**

# FIJADOR FONDO FF2000

Ficha Técnica  
Versión: 05/2011

---

## Imprimación fijadora impermeable y consolidante de alta adherencia

---

- Tipo de producto:** Primario monocomponente a base de resinas sintéticas en disolventes.
- Aplicación:**
- Restauración de fachadas y paredes degradadas en general, antes de pintar o aplicar un revestimiento.
  - Garantiza una buena adherencia de pinturas o impermeabilizaciones posteriores con Rubson Fachadas Extreme o Rubson Silicona Líquida.
- Propiedades:**
- Mejora la adherencia de la pintura para fachadas en los soportes.
  - Refuerza y consolida las paredes en mal estado gracias a su poder de penetración en profundidad.
  - Elevada resistencia mecánica.
  - Impermeable al agua y permeable al vapor (permite la respiración de las superficies).
- Soportes adecuados:** Perfecta adhesión sobre todos los materiales utilizados habitualmente en construcción: hormigón, cemento, fibrocemento, ladrillo, piedra, etc. También se puede utilizar en metales y madera.
- Características del producto:**
- **Aspecto:** Líquido
  - **Color:** Incoloro, ligeramente ámbar
  - **Densidad (20°C):** Aprox. 0,85 g/ml
  - **Viscosidad Brookfield LVF (20°C):** Aprox. de 17 a 23 mPa.s
  - **Temperatura de aplicación:** Entre 5°C y 30°C

**Modo de aplicación:**

- **Preparación del soporte:** - Las superficies deben ser sólidas, compactas, secas y limpias, sin polvo ni grasa y libres de cualquier eflorescencia, musgo o salitre.  
- Tratar fisuras y juntas de acuerdo con la especificación recomendada y dejar secar.
- **Aplicación del producto:** - Listo para aplicar.  
- Impregnar bien la superficie dando una capa con una brocha.
- **Rendimiento:** De 0,1 a 0,2 L/m<sup>2</sup>, dependiendo de la porosidad del soporte.
- **Limpieza de las herramientas:** - Limpiar las herramientas inmediatamente después de la aplicación con acetona u otro disolvente adecuado.
- **Secado:** - Esperar 4 horas antes de la aplicación de pinturas o impermeabilizaciones posteriores.

**Presentación:**

**Color:** Translúcido  
**Formato:** Latas de 5 y 20 litros

**Validez / Almacenamiento:**

La validez es de al menos 24 meses en el envase original y cerrado. Después de este plazo, el producto puede estar en buen estado (se recomienda la comprobación mediante una prueba previa o consultando nuestros Servicios de Asistencia Técnica). El producto debe ser almacenado entre 5°C y 40°C. Cerrar correctamente el envase después de cada utilización

**Seguridad:**

Inflamable. Utilizar en lugares bien ventilados.  
El valor límite de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) de acuerdo con la Directiva 2004/42/CE para esta categoría de productos es de 750g/L. Este producto contiene como máximo 725 g/L de COV.  
Ficha de Seguridad del producto disponible en <http://mymsds.henkel.com>

HENKEL IBÉRICA S.A.  
Central: C/Córcega, 486 - 08025 BARCELONA - Apartado 1333  
Teléfono: (+34) 93.290.40.00 - Fax: (+34) 93.290.43.84

Versión: 4.0

Fecha de edición: mayo de 2011

Considerando las diferentes condiciones de trabajo y la diversidad de los materiales, recomendamos que siempre se realicen pruebas previas. Las condiciones de esta ficha técnica son facilitadas a modo de orientación general. No podemos aceptar ninguna responsabilidad u obligación en relación a las indicaciones genéricas de esta ficha. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro Servicio de Asistencia Técnica.