

Pattex Parkettafugázó

Kézparkettához és laminált padlóhoz

Pattex®

JELLEMZŐI

- Véd a szennyeződés és a kártevők ellen
- Esztétikus réskitöltés
- Nedvességálló
- Rugalmas
- Nem csiszolható
- Oldószer- és szilikonmentes
- Több színben kapható

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Oldószer- és szilikonmentes, rugalmas tömítőanyag elsősorban kézparkettához és laminált padlóhoz. Alkalmos a kézparketta és a laminált padló dilatációs hézagainak esztétikus kitöltésére (falcsatlakozások, nyílászárók, csőátörések, burkolatváltás stb.). Megakadályozza a szennyeződés lerakódását és a kártevők elszaporodását a szegélylécek alatt.

ALKALMAZÁS

A felület előkészítése: A hézagok közötti rések, illetve az illeszkedési felületek legyenek tiszták, szárazak és tapadást gátló anyagoktól (zsír, olaj stb.) mentesek. Nagyobb hézagok esetén ajánlott háttérkitöltő tömítőanyag használata (pl. polifoam zsinór).

Réskitöltés: Vágja le az adagoló csonk tetejét a mentes rész felett. Tekerje rá az adagoló csőrt, vágja le annak hegyét a megfelelő szögben és helyezze a kartust a kinyomó pisztolyba. A felületek megfelelő előkészítése után – egyenletes vastagságban – juttassa a tömítőanyagot a résbe. A felesleges, frissen kinyomott fugázóanyagot nedves ruhával törölje le a burkolatról. A Pattex Parkettafugázó maximum 2 cm széles dilatációs hézagok kitöltésére alkalmas.

FONTOS TUDNIVALÓK

A fugázóanyag gyorsabb száradása érdekében célszerű a helyiséget használat után jól kiszellőztetni. A friss, még meg nem száradt Pattex Parkettafugázó nedvesruhával eltávolítható a burkolatról és a szerszámokról. A kész tömítést ne tegyük ki erőbehatásnak (pl. dörzsölés, kaparás stb.). Eredeti csomagolásban, valamint a kikeményedés időszakában a fagytól óvni kell!

Műszaki szaktanácsadás: 06 30/9192-926.



KISZERELÉS: 310 ML

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	akrilát diszperzió és ásványi eredetű töltőanyagok
Sűrűség:	kb. 1,7 g/ml
Alkalmazási hőmérséklet:	+5 °C és +40 °C
Száradási idő:	18-24 óra/5 mm
Maximális hézagkitöltés:	20 mm

Anyagszükséglet:
10 x 10 mm fugaszélesség esetén:
kb. 3 folyóméter/kartus
10 x 15 mm fugaszélesség esetén:
kb. 2 folyóméter/kartus

Műszaki termékismertető
Érvényes: 2017. szeptember 1-től.





**Ha ragasztás,
akkor Pattex**

KISZERELÉS:

310 ml kartusban

Elérhető színek:

- Kőris/juhar
- Fenyő
- Bükk
- Tölgy
- Cseresznye
- Mahagóni

TÁROLÁS ÉS ELTARTHATÓSÁG:

Eredeti göngyölegben, hűvös (+5 °C felett), száraz helyen a gyártástól számított 12 hónapig.

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.