

# METYLAN

## Naht- und Reparaturkleber

Dispersionsklebstoff

### EIGENSCHAFTEN

- Vielseitiger Reparaturklebstoff
- Für alle Tapetenarten und Untergründe geeignet
- Klebt sogar Vinyl auf Vinyl
- Trocknet transparent auf
- Einfache Anwendung



### EINSATZBEREICHE

Für die Verklebung von:

- Tapeten im Naht- und Anschlussbereich auch auf nicht saugfähigen Untergründen
- Für Reparaturklebungen bei allen Tapetenarten
- Für die Verklebung von überlappenden Nähten an Innen- und Außenecken, z.B. Fensterlaibungen

### TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis:	Weichmacherfrei Kunststoffdispersion,
Dichte:	1,1 g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert:	Circa 7
Verarbeitungstemperatur:	Nicht unter +10 Grad verarbeiten, empfohlen +18 Grad
Offene Zeit:	Je nach Untergrund- und Umgebungsbedingungen bis zu 10 Minuten
Beständigkeit der Klebungen:	Widerstandsfähig gegen alle normalen Einflüsse und Beanspruchungen in Innenräumen
Lagerstabilität:	12 Monate

## VERARBEITUNG

Die eigens für Reparaturklebungen entwickelte Formel ermöglicht die einfache und schnelle Ausbesserung kleinerer Fehlstellen an Tapeten und Wandbekleidungen. Metylan Ovalit Naht- und Reparaturkleber auf die zu beklebende Fläche auftragen, gleichmäßig verteilen und andrücken.

## REINIGUNG

Metylan Naht- und Reparaturkleber trocknet transparent auf. Zur Vermeidung von Glanzgradunterschieden oder Beschichtungsproblemen sind Klebstoffreste von der Vorderseite der Wandbekleidung sofort vorsichtig mit einem Schwamm und klarem Wasser abzuwaschen bzw. abzutupfen. Arbeitsgeräte unmittelbar nach dem Gebrauch mit kaltem Wasser reinigen.

## LAGERUNG

Gebinde gut verschlossen und frostfrei lagern. Das geöffnete Gebinde wieder gut verschließen.

## VERPACKUNG

**Artikel Kurzzeichen**

**Gebindegrößen**

**MNR40**

**40 Tuben à 60g**

## SICHERHEITSHINWEISE

Vor Beginn der Verarbeitung ist es erforderlich, sich anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.

Das Sicherheitsdatenblatt ist unter [www.mysds.henkel.com](http://www.mysds.henkel.com) erhältlich.

Informationen für Allergiker unter  
Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)



## ENTSORGUNGSHINWEIS

Produktreste können in kleinen Mengen zum Hausmüll oder hausmüllähnlichen Gewerbeabfall gegeben werden. Verpackungen nur restentleert der Wiederverwertung zuführen. Die europäischen Abfallschlüsselnummern (EAK) können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

---

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.